



ESTACION PORTATIL

LAVAOJOS (ST-20A)



ACUATRO INDUSTRIAL SECURITY E.I.R.L.
RUC: 20688042678

Alber Javier Puente Cegarra
CE: 004564147
Gerente Comercial



CONTÁCTANOS:

953 053 635 / 954 789 655

www.acuatro.com.pe



DESCRIPCIÓN

La Estación Portátil Lavajojos STEELPRO es un equipo diseñado para emergencias de salpicadura de agentes que puedan afectar la cara y ojos, con una compuerta fácil de accionar y fabricada en polietileno y ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) de color verde garantiza el tiempo y uso en lugares de poco acceso al agua potable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

- Capacidad de llenado de 55 litros accionado por gravedad, utiliza la diferencia de presión que existe entre el ambiente y su interior para entregar un spray dual en sus cabezales.
- Posee una manilla de transporte y un mecanismo de empotramiento a muralla que soporta el peso de la unidad con su carga completa de líquido.
- Operación de una sola mano.
- Proporciona un periodo mínimo de 15 minutos de lavado.
- Posee tapa de bloqueo.
- Posee barra metálica para instalación en pared.
- La unidad portátil mide 60cm. x 52cm. X 25cm.
- Peso vacío 8 kilos y lleno 63 kilos.
- Diseñado en polietileno y ABS de alta resistencia.
- Incluye: manguera de repuesto, señalética y manual de uso.

NORMAS/CERTIFICACIONES/APROBACIONES

- Certificado ANSI Z358.1 - 2014.

APLICACIONES

Áreas industriales con procesos que tengan presencia de productos químicos, sólidos, líquidos y gases peligrosos, Sectores con alta polución.

CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN

- El ingreso al equipo debe ser simple y sin obstáculos.
- Debe ser instalado cerca de las áreas de peligro y de acuerdo a lo mencionado en la normativa. (a 10 segundos del punto de trabajo).
- El equipo debe contar con señalética y debe ser visible en el momento de la emergencia.
- El agua utilizada para la carga del equipo debe ser potable.
- Se recomienda cambiar el agua entre los 30 y 45 días, si se utiliza algún líquido para mantener el agua, consulte el tiempo de cambio de agua.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

- Baje la compuerta para accionar el agua, la cual saldrá por acción de la gravedad.
- Enjuague sus ojos por 15min.
- Se recomienda realizar el accionamiento de la estación lavajojos una vez a la semana.
- Con un paño seco remover el polvo acumulado y el exceso de líquido producto del accionamiento.
- Verificar visualmente que el equipo posee todos sus componentes.
- Limpiar el equipo con frecuencia o taparlo cuando no se este trabajando.
- Siga las instrucciones del manual de uso.

ADVERTENCIAS

- No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el equipo.
- Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste de componentes por lo que es necesaria la constante verificación del estado del equipo.
- Traslade el equipo si es necesario.
- Evite golpes innecesarios.
- No utilice el equipo para otros usos.

EMPAQUE

Caja individual



CONTÁCTANOS:

953 053 635 / 954 789 655

www.acuatro.com.pe