

PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

**FILTRO PARA POLVOS, HUMOS,
NEBLINA CON O SIN ACEITES**

2091

3M



ACUATRO INDUSTRIAL SECURITY E.I.R.L.
RUC: 20688042636

Alben Javier Puerta Cegarra
CE: 004564147
Gerente Comercial



FILTRO 2091

Filtro 2091 (P100)

Con Medio Rostro o Rostro Completo

CONTÁCTANOS:

953 053 635 / 954 789 655

www.acuatro.com.pe

 **ACUATRO** 
INDUSTRIAL SECURITY

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

FILTRO PARA POLVOS, HUMOS, NEBLINA CON O SIN ACEITES

2091

3M

DESCRIPCIÓN

Los filtros 2091 pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M, a su vez están aprobados para la protección contra polvos, humos metálicos y neblinas con o sin aceite. Se fabrican con un **Medio Filtrante Electrostático Avanzado**, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. Los tres diferentes tamaños de los respiradores permiten un buen ajuste en distintas configuraciones faciales, su diseño de bajo perfil le permite ser usado con otros implementos de seguridad, sus válvulas de exhalación e inhalación extra grandes permiten tener una menor resistencia a la respiración, el diseño de estos filtros le atribuyen una mejor distribución del peso unido al respirador, con lo que se incrementa su comodidad. El filtro 3M 2091 está diseñado para una máxima eficiencia de filtrado.

APLICACIONES

- Exposición a partículas de sustancias especificadas por OSHA.
- Reducción de Plomo.
- Cadmio.
- Arsénico.
- Asbesto.
- Industria farmacéutica.



CERTIFICACIONES

Certificado por el Instituto **NIOSH** de Estados Unidos (National Institute for Occupational Safety And Health) bajo la especificación **P100** de la norma **42CFR84**.

Aprobado para protección respiratoria contra polvos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice libre, producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales tales como: esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales) y neblinas a base de líquidos con o sin aceites

CARACTERÍSTICAS

- | | |
|-----------------------|--|
| ■ Pieza Facial: | Polímero sintético |
| ■ Color: | Gris |
| ■ Elemento filtrante: | Tela no tejida de polipropileno y poliéster. |
| ■ Color: | Fucsia |
| ■ Peso aproximado: | 10 g. aprox. |

LIMITACIONES DE USO

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición (medio rostro) ó 50 veces (rostro completo). No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.

No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida y la salud).

No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos.

EMPAQUE

Pieza/Bolsa	Bolsa/Caja	Pieza/Caja
2	50	100

GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso



Filtro 2091 (P100)

Con Medio Rostro o Rostro Completo

CONTÁCTANOS:

953 053 635 / 954 789 655

www.acuatro.com.pe

ACUATRO
INDUSTRIAL SECURITY