

PROTECCIÓN FACIAL



**MASCARA DE SOLDAR
FOTOSENSIBLE OPTECH**

STEELPRO

**STEELPRO
SAFETY®**



ACUATRO INDUSTRIAL SECURITY E.I.R.L.
RUC: 20608042678

Alberto Javier Puente Cegarra
CE: 004564147
Gerente Comercial

DESCRIPCIÓN

La máscara posee un diseño ergonómico para protección total del rostro y visión del usuario, con el fin de evitar diferentes riesgos a los que se encuentra expuesto al desarrollar actividades de soldadura, tales como quemaduras, radiación infrarroja y proyección de partículas en alta y baja velocidad.

Los filtros automático sensible a la luz UV/IR de rendimiento ultra alto, brinda una completa protección para los ojos del usuario y contra las radiaciones durante todo el proceso de la soldadura.

CONTÁCTANOS:

953 053 635 / 954 789 655

www.acuatro.com.pe

 **ACUATRO** 
INDUSTRIAL SECURITY

PROTECCIÓN FACIAL



MASCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE OPTECH

STEELPRO

STEELPRO SAFETY

DESCRIPCIÓN

La máscara posee un diseño ergonómico para protección total del rostro y visión del usuario, con el fin de evitar diferentes riesgos a los que se encuentra expuesto al desarrollar actividades de soldadura, tales como quemaduras, radiación infrarroja y proyección de partículas en alta y baja velocidad. Los filtros automático sensible a la luz UV/IR de rendimiento ultra alto, brinda una completa protección para los ojos del usuario y contra las radiaciones durante todo el proceso de la soldadura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricada en material termoplástico de alta resistencia.
- Casco provisto con filtro automático de oscurecimiento solar.
- El casco contiene celdas de alto rendimiento como poder de distribución.
- Resistencia y flexibilidad.
- Sistema de protección visual secundaria.
- Área de visibilidad: 98x43 mm o (3.68"x 1.69").
- Tamaño de cartucho 110x90 x9mm o (4.33"x3.54").
- Visor automático con celdas fotosensibles.
- Posee celdas solares, no requieren baterías.
- Tiempo de oscurecimiento: 0.000033 seg.
- Regulador graduado, sensibilidad ajustable control nivel de oscurecimiento 9-13.
- Protección UV/IR, hasta DIN 16 todo el tiempo.
- Aislamiento Eléctrico.
- Casquete regulable gravitacional.
- Selección de función: soldadura o perforación.
- Dimensiones de empaque 32x22.5 cm.
- Peso: 435 gramos aprox.
- Color: Grafito.



APLICACIONES

- Soldadura eléctrica y autógena.
- Oxicorte.
- Plasma.
- Trabajos de esmerilado.

EMPAQUE

- Caja individual.

NORMAS/CERTIFICACIONES /APROBACIONES

EN166:2001 / EN175:1997



ADVERTENCIAS

- Nunca ponga la máscara ni el filtro sobre superficies calientes.
- La marca Optech no está diseñada para proteger contra artefactos explosivos o líquidos corrosivos.
- No realice ninguna modificación del filtro ni de la máscara, las modificaciones autorizadas y el uso de repuestos alternativos dejará sin validez la garantía del equipo y el quedará expuesto de sufrir lesiones y daños.
- No use ningún tipo de solvente sobre la pantalla de filtros o componentes de la máscara.
- Use la máscara sólo en las siguientes temperaturas: ~5° C ~ +55° C (23° F ~ 131° F). Temperatura de resguardo: -20° C ~ + 70° C (-4° F ~ 158° F).
- Proteja el filtro de la máscara de líquidos y suciedades.
- No utilice soluciones de limpieza demasiado fuertes.
- Evite Golpes en la máscara, esto podría dañar el producto

CONTÁCTANOS:

953 053 635 / 954 789 655

www.acuatro.com.pe

