

PROTECCIÓN AUDITIVA 

TAPONES AUDITIVOS **STEELPRO**



STEELPRO
SAFETY



Los tapones auditivos EP-T06C marca Steelpro otorgan protección a los trabajadores que realizan sus funciones en lugares de trabajo donde existen niveles de ruido mayores a 85dB. Están fabricados en materiales hipoalergénicos lisos para otorgar comodidad en la mayoría de canales auditivos. Estos tapones son fácilmente transportables debido a su estuche de pvc.

ACUATRO INDUSTRIAL SECURITY E.I.R.L.
RUC: 20508072678

Alberto Javier Puente Cegarra
CE: 004564147
Gerente Comercial



CONTÁCTANOS:

953 053 635 / 954 789 655

www.acuatro.com.pe

 **ACUATRO**
INDUSTRIAL SECURITY



TAPONES AUDITIVOS STEELPRO

DESCRIPCIÓN

Los tapones auditivos EP-T06C marca Steelpro otorgan protección a los trabajadores que realizan sus funciones en lugares de trabajo donde existen niveles de ruido mayores a 85dB. Están fabricados en materiales hipoalergénicos lisos para otorgar comodidad en la mayoría de canales auditivos. Estos tapones son fácilmente transportables debido a su estuche de pvc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado en PVC siliconado hipoalergénico.
- Textura suave, blanda y ergonómica.
- Estuche de polietileno para ser almacenado de manera higiénica.
- Presentación con cordón de nylon de larga duración.
- 3 canales cónicos de ajuste para el canal auditivo.
- NRR = 26dB.
- SNR = 30dB.

NORMAS/CERTIFICACIONES/APROBACIONES

- ANSI S3.19-1974.
- ANSI S12.6 - 1997.
- EN 352-2:2002 (Din EN352-2:2003).

APLICACIONES

- Operaciones de esmerilado, aeropuertos, triturado, taladros, talleres mantención, guadañadoras, motosierras, carpintería, construcción, minería, automotriz, faena - obra civil.
- Toda operación que presente riesgo de ruido por encima de los 85dB.

ATENUACIÓN

Los valores medios de atenuación para los fonos según lo establecido en las normas ANSI S3.19 son los siguientes:

Frecuencia en Hz.	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media	25,7	26,3	28,6	29,7	29,7	33,0	40,9
Desviación standar	4,9	5,3	5,9	5,0	5,2	6,9	4,9

Atenuación global en frecuencias

Altas (H) Medias (M) Bajas (L)
H=36 dB M=23 dB L=16 dB

Valor de la reducción del ruido NRR=26 dB



STEELPRO SAFETY



INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

- Al colocar el protector, con la mano del lado contrario del oído, sujetar la oreja hacia arriba y hacia atrás para enderezar el pabellón auricular e insertar el tapón auditivo. (imágenes referenciales).
- El uso de tapón auditivo es de uso personal
- Lave sus manos antes de utilizar o retirar los tapones auditivos.
- Se recomienda realizar la limpieza de los tapones auditivos después de cada uso, lavar con agua y jabón neutro.
- Guarde adecuadamente el tapón auditivo en el estuche o bolsita cuando no lo utilice para evitar contaminaciones con agentes externos.



ADVERTENCIAS

- No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el equipo.
- Si el equipo no cumple con las inspecciones y está deteriorado, suspender y reemplazar su uso.
- La sobreprotección puede causar accidentes, revise las condiciones de trabajo para el correcto uso de los epps.
- Se recomienda no utilizar solventes o químicos de limpieza ya que pueden afectar las funciones del equipo.

EMPAQUE

Caja de 100 pares.

CONTÁCTANOS:

953 053 635 / 954 789 655

www.acuatro.com.pe