

PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

**FILTRO PARA POLVOS, HUMOS,
NEBLINA CON O SIN ACEITES**

2097

3M




ACUATRO INDUSTRIAL SECURITY E.I.R.L.
RUC: 20608072678
Alberto Javier Puente Cegarra
CE: 004564147
Gerente Comercial



FILTRO 2097

Filtro 2097 (P100)

Con Medio Rostro o Rostro Completo

CONTÁCTANOS:

953 053 635 / 954 789 655

www.acuatro.com.pe


ACUATRO
INDUSTRIAL SECURITY

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

FILTOR PARA POLVOS, HUMOS, NEBLINA CON O SIN ACEITES

2097

3M

DESCRIPCIÓN

Los filtros 2097 pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M, a su vez están aprobados para la protección contra aerosoles sólidos y líquidos con o sin aceite. Se fabrican con un **Medio Filtrante Electrostático Avanzado**, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. Los tres diferentes tamaños de los respiradores permiten un buen ajuste en distintas configuraciones faciales, su diseño de bajo perfil le permite ser usado con otros implementos de seguridad, sus válvulas de exhalación e inhalación extra grandes permiten tener una menor resistencia a la respiración, el diseño de estos filtros le atribuyen una mejor distribución del peso unido al respirador, con lo que se incrementa su comodidad. El filtro 3M 2097 ha sido diseñado para una eficiencia máxima de filtrado de partículas y en áreas donde hay presencia de niveles molestos de vapores orgánicos, porque cuenta con un **Medio filtrante removedor de olores**, recomendado por 3M para la protección contra Ozono y bajos niveles de Vapores Orgánicos.

APLICACIONES

- Exposición a partículas de sustancias especificadas por OSHA.
- Reducción de Plomo.
- Cadmio.
- Arsénico.
- Industria farmacéutica.
- Soldadura eléctrica.
- Procesos químicos.
- Revestimientos (base asfáltica).



APROBACIONES

Aprobado por el Instituto **NIOSH** de Estados Unidos (National Institute for Occupational Safety And Health) bajo la especificación **P100** de la norma **42CFR84**.

CARACTERÍSTICAS

- Pieza Facial: Polímero sintético.
- Color: Gris.
- Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y poliéster. Carbón activado.
- Color: Fucsia.
- Peso aproximado: 15 g. aprox.

CONCENTRACIONES LÍMITES

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición (medio rostro) ó 50 veces (rostro completo). No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.

No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligroso para la vida y la salud).

LIMITACIONES DE USO

Aprobado para protección respiratoria contra polvos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice libre, producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales tales como: esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales) y neblinas a base de líquidos con o sin aceites.

No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos a niveles iguales o superiores al TLV.

EMPAQUE


Pieza/Bolsa	Bolsa/Caja	Pieza/Caja
2	50	100

GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.



Filtro 2097 (P100)

Con Medio Rostro o Rostro Completo

CONTÁCTANOS:

953 053 635 / 954 789 655

www.acuatro.com.pe

ACUATRO
INDUSTRIAL SECURITY