

BOTA MINERA DE PVC CON PUNTA DE ACERO

DESCRIPCIÓN

Bota Minera de policloruro de vinilo, con refuerzo en el tobillo y talón, fabricada bajo el proceso de inyección, con alma interna de poliéster, puntera de acero.

Ideal para trabajos en áreas húmedas, de sumersión, jardinería y lavaderos, con exposición a impacto de objetos en puntera.

CARACTERÍSTICAS :

- Peso Aprox: 2.10 kg. /Par.
- Color de caña: Negro
- Color de suela: Amarillo
- Altura promedio: 35 cm.
- Tallas: 36 – 45
- Impermeable.
- Resistente a la flexión.
- Resistente a la tracción y elongación.
- Resistente a la abrasión.
- Resistente al despegue.
- Resistente al impacto en puntera.
- Resistente a la compresión en puntera.



CÓDIGO: 02020018



MODELOS	CODIGO	DETALLE
	02020018 – NACIONAL/ EXPORTACIÓN	PUNTERA DE ACERO

CERTIFICACIONES Y NORMAS GENERALES:

Peruanas	Chilenas	Europeas	EEUU
NTP-ISO 20345:2017	NCh2374:1996	UNE-EN 12568:1998	ASTM F2412:2018
NTP-ISO 20346:2017	ISO CASCO 5 - CESMEC	ISO 5423:1992	ASTM F2413:2018

TRAZABILIDAD & ETIQUETA



INDIVIDUAL	EMPAQUE	ETIQUETA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1. FORRO		
Material		Código
Poliéster		04060005
2. PUNTERA		
Material		Código
Acero		04010022
Prueba	Parámetro	Norma
Impacto	> 200 J	NTP-ISO 20344 / EN12568
Compresión	> 15000 N	NTP-ISO 20344 / EN12568 / ASTM F2412:2413
3. CAÑA		
Material		Código
Pellet negro		03070033
Prueba	Parámetro	Norma
Espesor	> 1.5 mm	NTP-ISO20344 / NCh2374:1996
Espesor de laterales	> 3.0 mm	NTP-ISO20344 / NCh2374:1996
Flexión	150 000 ciclos	NCh 2374:1996
Tracción	> 1.3 MPa	NCh2374:1996
Elongación	> 250 %	NCh2374:1996
4. PLANTILLA		
Material		Código
Acero		03020065
Prueba	Parámetro	Norma
Penetración	>1100 N	NTP-ISO 20344 / EN12568 / ASTM F2412:2413
5. SUELA		
Material		Código
Polvo PVC amarillo		03070001
Prueba	Parámetro	Norma
Espesor	> 7 mm	NTP-ISO20344 / NCh2374:1996
Espesor de Taco	> 25 mm	NTP-ISO20344 / NCh2374:1996
Tracción	> 2.1 MPa	NCh2374:1996
Elongación	> 300 %	NCh2374:1996
Dureza	70 ± 10 Shore A	NCh2374:1996
Abrasión	< 250 mm ³	ISO 4649:2018 / NTP-ISO 20344
Unión corte/piso	> 3 N/mm	NTP-ISO 20344/ NTP-ISO 20345

GARANTÍA:

La única responsabilidad del fabricante es que el producto sea defectuoso de fábrica la presente garantía no aplica para efecto ocasionado por un mal uso y inadecuado por parte del trabajador

ALMACENAMIENTO:

Se recomienda almacenar en ambiente seco y ventilados la limpieza de la bota debe darse después de la combinada faena Laboral y debe aplicarse con agua y jabón neutro es extremadamente al finalizar inspeccionar que la limpieza sea óptima y libre de residuos sólido y líquido en su superficie se recomienda la aplicación en el interior de la bota talco o óxido de zinc para prolongar su tiempo de vida útil.

