

S^{pro}

CALZADO DE SEGURIDAD SPRO BULLDOZER

DESCRIPCIÓN

Se recomienda en trabajos de mantenimiento, en ambientes de trabajo seco. Uso para la industria en general minero, pesquero y de construcción.

Cada componente del calzado ha sido estudiado y fabricado para ofrecer el máximo rendimiento requerido en cada una de las pruebas controladas como: abrasión, desgarr, tracción, alargamiento, flexión.

CARACTERÍSTICAS :

- Color: Negro/ Hilo Amarillo.
- Construcción: Inyectado de Poliuretano
- Mono-densidad.
- Capellada: Corte cuero Negro Box de 2.0mm de espesor, tecnología hidrófuga.
- Forro: Elaborada de tejido Mesh texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, la cual proporciona comodidad al botín.
- Plantilla Externa: Poliuretano con lámina de Cambrell lavable, zantimicrobiana y moldeada.
- Plantilla Interior: Plantilla de acero antiperforante, 1100 Newton de resistencia.
- Puntera de Seguridad: Puntera de Acero, resistente a 200 J de impacto y 15 kN a la compresión.
- Entresuela: Inyectada directamente, es ligera y proporciona un amortiguamiento eficaz.
- Planta: Elaborada en poliuretano (PU), antideslizante, impermeable, flexible, liviano, formulada especialmente con excelentes propiedades físicas, con alto coeficiente a la tracción en superficies irregulares y alta resistencia a hidrocarburos.
- Contrafuerte: Material termoplástico para máxima protección al talón.
- Talón: Resistente a la abrasión, aporta soporte y estabilidad.
- Pasadores: 100% poliéster con punta de acetato.



CÓDIGO: 11801003



TRAZABILIDAD & ETIQUETA

Spro

INDIVIDUAL	EMPAQUE	ETIQUETA
	caja por 10 pares  FECHA LOTE 1712201 DIA/MES/AÑO/TURNO	 TALLA 42 HECHO EN PERU NTP-ISO 20345:2017 SB WR zapato de cuero  SEGURINDUSTRIA S.A. RUC 20121529181

CERTIFICACIONES Y NORMAS GENERALES

- Resistencia a la Abrasión

ASTM - F2412.5 ASTM - F2413.5
NTP -241.016 /
UNE EN ISO 20344/5/6/7:2005

- Resistencia a la Flexión

ASTM - F2412.5 ASTM - F2413.5
NTP -241.016 /
UNE EN ISO 20344/5/6/7:2005

- Resistencia al Impacto o Compresión

ASTM - F2412.5 ASTM (Clase 75)-
F2413.5 NTP -241.016

- Resistencia a la Unión o Corte

ASTM - F2412.5 ASTM - F2413.5
NTP -241.016 /
UNE EN ISO 20344/5/6/7:2005
NTP -300-62-022-25

GARANTÍA:

La única responsabilidad del fabricante es que el producto sea defectuoso de fábrica la presente garantía no aplica para efecto ocasionado por un mal uso y inadecuado por parte del trabajador

ALMACENAMIENTO:

Se recomienda almacenar en ambiente seco y ventilados la limpieza de la bota debe darse después de la combinada faena Laboral y debe aplicarse con agua y jabón neutro es extremadamente al finalizar inspeccionar que la limpieza sea óptima y libre de residuos sólido y líquido en su superficie se recomienda la aplicación en el interior de la bota talco o óxido de zinc para prolongar su tiempo de vida útil.