

GUANTES DIELECTRICOS STRONG NOVAX

Protección confiable para trabajos eléctricos de baja, media y alta tensión.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MARCA	STRONG NOVAX
TIPO	Guante Dieléctrico
CLASE	Clase 2 (17.000 V AC)
TENSIÓN MÁXIMA DE USO	17.000 V AC / 25.500 V DC
TENSIÓN DE PRUEBA	20.000 V AC
NORMATIVA	EN 60903:2003 IEC 60903:2014
MATERIAL	Caucho natural (Látex)
COLOR	Naranja
TALLAS DISPONIBLES	8, 9, 10, 11
LONGITUD	360 mm (14 pulgadas)
CATEGORÍA	Aislamiento eléctrico
PAÍS DE FABRICACIÓN	Malasia



COMPOSICIÓN

Fabricado en caucho natural (látex) de alta pureza, libre de siliconas y plastificantes que puedan deteriorar sus propiedades dieléctricas.



ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- Inspeccionar antes de cada uso.
- No usar si presenta cortes, grietas o perforaciones.
- Almacenar en lugar fresco, seco y libre de luz solar directa.
- Limpiar con agua y secar con paño suave.
- No exponer a aceites, solventes o químicos.

FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN

Los guantes dieléctricos STRONG NOVAX están diseñados para proteger al usuario contra riesgos eléctricos, proporcionando aislamiento efectivo y seguridad en trabajos con energía. Fabricados bajo estrictos estándares internacionales que garantizan calidad, resistencia y durabilidad.



¿PARA QUÉ SIRVE?

Protegen al trabajador contra descargas eléctricas en instalaciones y mantenimiento de sistemas eléctricos energizados o desenergizados, en baja, media y alta tensión.



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Aislamiento eléctrico de alta resistencia.
- ✓ Fabricados en caucho natural de alta calidad.
- ✓ Gran flexibilidad y confort de uso.
- ✓ Resistentes a la abrasión, ozono y envejecimiento.
- ✓ Puño recto que facilita el uso sobre mangas.
- ✓ Marcado permanente con clase, norma y fecha de fabricación.
- ✓ Probados individualmente para garantizar seguridad.



APLICACIONES



Trabajos en instalaciones eléctricas



Mantenimiento industrial y preventivo



Tableros de distribución y subestaciones



Empresas de energía y contratistas

CLASIFICACIÓN DIELECTRICA

CLASE	TENSIÓN MÁXIMA DE USO (V AC)	TENSIÓN DE PRUEBA (V AC)
00	500	2.500
0	1.000	5.000
1	7.500	10.000
2	17.000	20.000
3	26.500	30.000
4	36.000	40.000



954789655 - 953053635



www.acuatro.com.pe