

TAPÓN AUDITIVO CONFORT 2000

PRESENTACIÓN EN BOLSITA

EN LA MARCA **Segpro®**

Fabricación en PVC siliconado hipoalergénico de alta flexibilidad, diseñado para ofrecer una atenuación nominal de hasta 30 dB (SNR). Su estructura cónica de triple membrana (aletas) garantiza un sellado ergonómico, cómodo y seguro dentro del canal auditivo en entornos con ruidos superiores a los 85 dB.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	SEGPRO
Modelo	Confort 2000
Tipo	Protector auditivo endoaural reutilizable
Material del tapón	PVC siliconado hipoalergénico (antialérgico y suave)
Material del cordón	Nylon texturizado flexible
Diseño	Cónico con 3 membranas/aletas de sellado
Nivel de Atenuación Sonora	SNR: 30 dB / NRR: 25 dB a 27 dB (según el laboratorio de ensayo)
Normativa	Certificación bajo estándar ANSI S3.19-1974
Color del tapón	Verde
Color del cordón	Azul
Reutilizable	Sí
Lavable	Sí
Presentación	Empaque individual en bolsita (Cajas máster de 100 unidades)

NIVEL DE ATENUACIÓN SONORA

SNR
30 dB
NRR
25-27 dB



CERTIFICADO
ANSI S3.19-1974

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



Alta Resistencia:

Soportan la radiación UV, agentes atmosféricos y el estiramiento mecánico sin perder elasticidad.



Lavables y Reutilizables:

Se limpian fácilmente con agua tibia y jabón neutro sin degradar el material básico.



Confort Extendido:

La silicona blanda se adapta a la temperatura corporal, minimizando la presión en el canal auditivo durante jornadas largas.



Hipoalergénicos:

Material libre de látex, seguro para la piel.



Excelente Atenuación:

Atenuación nominal de hasta 30 dB (SNR) para protección eficaz en ambientes ruidosos.

CARACTERÍSTICAS DEL EMPAQUE

- Material del estuche:** Plástico rígido de alta densidad y resistencia.
- Diseño del estuche:** Compacto, ligero, con sistema de apertura rápida y clip/gancho integrado para colgar al cinturón o bolso.
- Función:** Protege contra el ingreso de polvo, suciedad y humedad, extendiendo la vida útil del tapón.
- Presentación comercial:** Empaque individual en bolsita (Cajas máster de 100 unidades).



APLICACIONES RECOMENDADAS

Ideales para entornos con niveles de ruido superiores a 85 dB:



Construcción



Minería



Industria
Manufacturera



Metalurgia



Mantenimiento
Industrial



954 789 655
953 053 635



RUC
20608042670



www.acuatro.com.pe