

ARNÉS DE SEGURIDAD DE 3 ANILLOS + LÍNEA DE VIDA

MODELO: TE 5323

SEGURIDAD TOTAL EN TRABAJOS EN ALTURA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Kit de Arnés de Seguridad de 3 Anillos y Línea de Vida SEGPRO (Modelo TE 5323) es un sistema completo de protección contra caídas diseñado para trabajos en altura. Está fabricado con materiales de alta resistencia bajo estrictos estándares industriales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ARNÉS

- **Material de las cintas:** Cinta plana de poliéster de alta tenacidad.
- **Ancho de la cinta:** 45 mm (± 1 mm).
- **Peso total del arnés:** 1.4 kg.
- **Color:** Amarillo / Negro (alta visibilidad).
- **Diseño:** Ergonómico con correas totalmente regulables en pecho y piernas para mayor confort.

CONFIGURACIÓN DE ANILLOS (3 ARGOLLAS METÁLICAS)

- 1 **Anillo Dorsal (Espalda):** Diseñado exclusivamente para la detención de caídas libres.
- 2 **Anillos Laterales (Cintura):** Orientados a labores de posicionamiento y restricción de movimiento.

ESPECIFICACIONES DE LA LÍNEA DE VIDA (DOBLE COLA)

- **Tipo:** Línea de vida doble (dos colas) con amortiguador de impacto incorporado.
- **Función del amortiguador:** Disipar la energía generada en una caída, reduciendo la fuerza de impacto sobre el cuerpo del trabajador.
- **Ganchos metálicos:** Cuenta con 3 ganchos estructurados de seguridad:



1 Gancho de 3/4":
Para conectar directamente al anillo dorsal del arnés.



2 Ganchos de 2 1/4" (Grandes): De doble seguro con apertura amplia para anclaje a estructuras.



DETENCIÓN
DE CAÍDAS



POSICIONAMIENTO
EN ALTURA



RESTRICCIÓN
DE MOVIMIENTO



ALTA
RESISTENCIA

CERTIFICACIONES Y NORMAS

- **Normativa:** Cumple con la certificación internacional ANSI Z359.1 - 2014 / ANSI Z359.11 para equipos de detención de caídas de cuerpo completo.

RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

- **Ajuste seguro:** Al colocarse el arnés, verifique que las cintas no queden excesivamente sueltas ni apretadas; la regla de seguridad recomienda que pueda introducir un puño entre la cinta del pecho y su cuerpo.
- **Inspección previa:** Revise el equipo antes de cada uso buscando cortes, costuras deshilachadas, quemaduras o corrosión en los componentes metálicos. En caso de detectar fallas o si el equipo ya detuvo una caída, debe retirarse del servicio inmediatamente.
- **Limpieza y almacenamiento:** Limpie las cintas con una esponja húmeda y jabón neutro. Séquelo a la sombra suspendido en el aire. Almacénelo en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa o agentes químicos.

