

FICHA TÉCNICA

CINTA MASKING TAPE

COLOR AZUL

SHURTAPE® CP-027 / CP-27 (ShurRELEASE®)

1" x 40 YDS | ALTO DESEMPEÑO PARA PINTURA Y CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Cinta Masking Tape Azul Shurtape de 1" x 40 yardas (Código de modelo: CP-027 / CP-27) es una cinta de pintor premium de adhesión media-baja diseñada para aplicaciones en múltiples superficies tanto en interiores como en exteriores. Su principal ventaja es su resistencia de 14 días a los rayos UV, lo que garantiza una remoción limpia y sin dejar residuos adhesivos, protegiendo las áreas de trabajo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

	Marca:	Shurtape
	Modelo / Código:	CP-027 / CP-27 (ShurRELEASE®)
	Color:	Azul
	Soporte / Respaldo:	Papel crepé de estructura fina (brinda flexibilidad y suavidad al tacto)
	Tipo de Adhesivo:	Sintético a base de goma/caucho (libre de solventes)
	Ancho:	1 pulgada (24 mm)
	Longitud:	40 yardas (36.6 metros)
	Presentación por caja:	Caja máster de 24 unidades (para la medida de 1")

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS

	Espesor Total:	5.08 mils / 0.13 mm
	Adhesión al Acero Inoxidable:	350 gr/cm de ancho (32.5 oz/in de ancho)
	Resistencia a la Tracción / Tensión:	4.3 Kg/cm de ancho (22.5 lbs/in de ancho)
	Elongación (Capacidad de estiramiento):	6% a 10%
	Rango de Temperatura de Servicio:	10 °C a 93 °C (50 °F a 200 °F)



APLICACIONES RECOMENDADAS



Uso principal:

Trabajos profesionales de pintura y construcción.



Superficies aptas:

Paredes pintadas o estucadas, vidrio, metal, cerámica, plástico, vinilo y madera.



Remoción:

Hasta 14 días expuesta directamente a la luz solar sin transferir adhesivo ni dañar la pintura base.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN



- Conservar el producto en su empaque original.
- Almacenar en un área fresca y seca, alejada de la exposición directa al sol.
- Se recomienda utilizar la cinta dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de embarque.



ADHESIÓN MEDIA-BAJA
No daña la superficie



LÍNEAS PRECISAS
Evita filtraciones de pintura



FÁCIL REMOCIÓN
No deja residuos adhesivos



USO INTERIOR Y EXTERIOR
Ideal para múltiples ambientes



RESISTENTE A RAYOS UV
Hasta 14 días

