



RESPIRADOR MEDIA CARA SERIE 6200 (M)

Protección confiable. Comodidad duradera.

FICHA TÉCNICA

El respirador 3M Serie 6200 está diseñado para brindar protección respiratoria efectiva contra una amplia variedad de gases, vapores y partículas, proporcionando confianza y comodidad en entornos industriales exigentes.



TALLA M
(Mediana)

NIOSH
Aprobado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El respirador 3M 6200 es una pieza facial reutilizable de media cara en talla mediana (M) que forma parte de la popular Serie 6000 de 3M Perú. Está diseñado principalmente para entornos industriales, laboratorios o trabajos de construcción donde se requiere protección contra gases, vapores y partículas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Talla M (Mediana):** La serie se divide en 6100 (S/Pequeño), 6200 (M/Mediano) y 6300 (L/Grande) para adaptarse a distintas fisonomías faciales.
- Material Elastomérico:** Fabricado en caucho sintético ligero y suave, lo que reduce la irritación en la piel durante jornadas largas.
- Diseño de Bajo Perfil:** Su forma compacta mejora el balance del peso hacia los lados y permite usarlo en conjunto con lentes de seguridad o cascos sin obstruir la visibilidad.
- Sistema de Conexión:** Compatible con filtros y cartuchos 3M de la Serie 6000, 2000 y 7093 para partículas, según el contaminante presente.
- Certificación NIOSH:** Aprobado por estándares internacionales para proteger en concentraciones de hasta 10 veces el límite de exposición permitido (PEL).

RESTRICCIONES DE USO IMPORTANTES

- No incluye filtros:** La pieza facial se vende sola; los cartuchos o filtros se adquieren por separado según el contaminante específico.
- Atmósferas con Oxígeno:** No debe utilizarse en ambientes con menos del 19.5% de oxígeno ni en condiciones IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida o la salud).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	6200
Tipo de Respirador	Media cara reutilizable
Talla	M (Mediana)
Material	Elastómero (caucho sintético)
Color	Gris
Peso Aproximado	82 g
Conexión de Filtros	Sistema de bayoneta – Compatible con Serie 6000, 2000 y 7093
Certificación	NIOSH (42 CFR 84)
Factor de Protección	Hasta 10 veces el Límite de Exposición Permitido (PEL)
Aplicaciones Recomendadas	Industria química, farmacéutica, minería, construcción, pintura, laboratorios, mantenimiento en general.

