

FICHA TÉCNICA

BOTA DE JEBE BLANCO SIN PUNTA DE ACERO XTREME SEGUSA

La Bota de PVC Xtreme Blanco sin Punta de Acero Segusa (Código comercial 02020104) es un calzado impermeable de protección industrial fabricado mediante inyección directa. Está diseñada específicamente para entornos húmedos, de sumersión, lavaderos o tareas agroindustriales donde no existe riesgo de caída de objetos pesados pero se requiere máxima higiene y resistencia química.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

	MARCA	Segusa / Segurindustria
	MODELO / LÍNEA	Xtreme Blanco sin puntera
	CÓDIGO DE PRODUCTO	02020104
	MATERIAL PRINCIPAL	Policloruro de Vinilo (PVC) de alta flexibilidad
	FORRO INTERIOR	Alma o malla interna de poliéster (evita deformaciones y mejora el confort)
	COLOR DE CAÑA	Blanco
	COLOR DE SUELA	Blanco
	PESO APROXIMADO	1.60 kg por par (el modelo con punta de acero pesa 1.85 kg)
	ALTURA PROMEDIO	36 cm
	RANGO DE TALLAS	37 a 44

PROPIEDADES Y RESISTENCIAS

	IMPERMEABILIDAD	100% estanca ante fluidos y agua.
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	Refuerzos progresivos en el empeine para evitar cuarteamientos o fisuras por el paso del tiempo.
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y DESGASTE	Suela optimizada para soportar fricción constante.
	PROPIEDADES DE LA SUELA	Diseño antideslizante con canales de evacuación de líquidos y resistencia al despegue del corte-piso.
	RESISTENCIA QUÍMICA	Alta tolerancia a ácidos ligeros, aceites, grasas animales y agentes de limpieza comunes en la industria alimentaria.

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

	LIMPIEZA Lavar la bota con agua y jabón neutro después de cada jornada laboral.		SECADO Dejar secar a la sombra en ambientes ventilados (evitar la exposición directa al sol o fuentes térmicas artificiales).		CUIDADO INTERNO Se sugiere espolvorear talco u óxido de zinc en el interior para prolongar la vida útil del forro textil y controlar la humedad del sudor.
---	---	---	---	---	--



100%
IMPERMEABLE



RESISTENCIA
QUÍMICA



ANTIDESLIZANTE



LIGERA Y
CÓMODA



FÁCIL DE LIMPIAR
E HIGIÉNICA

CALZADO DE PROTECCIÓN

Diseñado para trabajos exigentes donde la higiene, la impermeabilidad y la resistencia química son fundamentales.



INYECCIÓN
DIRECTA
AL CORTE

Mayor durabilidad
y sin desprendimientos



SUELA
ANTIDESLIZANTE

Diseño con canales
de evacuación de
líquidos



PVC DE ALTA
FLEXIBILIDAD

Material resistente
y confortable



SIN PUNTERA
DE ACERO

Ideal para trabajos sin
riesgo de impacto
de objetos pesados

SECTORES DE APLICACIÓN IDEAL



PLANTAS DE
PROCESAMIENTO
DE ALIMENTOS
Y LÁCTEOS



CAMALES Y
MANIPULACIÓN
DE PRODUCTOS
CÁRNICOS



LABORES DE
JARDINERÍA,
AGRICULTURA Y
FUMIGACIÓN



LAVADEROS
INDUSTRIALES
Y SERVICIOS DE
LIMPIEZA GENERAL



TRABAJOS EN ÁREAS
HÚMEDAS O DE
SUMERSIÓN PARCIAL



GUÍA DE TALLAS (REFERENCIAL)

TALLA	37	38	39	40	41	42	43	44
LARGO DEL PIE (cm)	24.5	25.0	25.7	26.4	27.0	27.7	28.4	29.0



954 789 655



953 053 635



WWW.ACUATRO.COM.PE



VENTAS@ACUATRO.COM.PE



AV. GUILLERMO DANSEY 360 – INT SEMI SÓTANO B03
CC. ELECTRO FERRETERO BOULEVARD CERCADO DE LIMA



RUC: 20608042670