

FICHA TÉCNICA

BOTÍN DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO JUPITER 18KV

GT-1801



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

La línea de calzado de seguridad JUPITER SAFETY ofrece gran cantidad de modelos orientados a las necesidades de las distintas industrias. Diversos sistemas de fabricación que dan gran versatilidad y resistencia.

NORMAS / CERTIFICACIONES / APROBACIONES

- Calzado dieléctrico (aislante eléctrico).
- Cumple con la norma ASTM F3445 (resistente al deslizamiento).
- Cumple con la norma ASTM F2413-11 (EH 18 kV).
- Cumple con la norma ASTM F2412-11 "Safety toe Footwear"
- Cumple con las especificaciones técnicas de la norma EN ISO 20345.

APLICACIONES

- Calzado de seguridad que aplica a industrias donde exista riesgo eléctrico.
- Almacenes, laboratorios, construcción, minería, petroleras, alimentos, telecomunicaciones, servicios generales, metalmecánica, mantenimiento, energía, entre otras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricación	Inyección directa al corte.
Aparado	Cuero engrasado.
Color	Negro.
Forro	Completo en textil respirable.
Fuelle	Integrado al aparado.
Tobillera	Acolchada con espuma.
Costuras	Dobles con hilo Nylon T-20 imputrescible.
Contrafuerte	Termoformado de 1.6 mm. de espesor.
Plantilla interior	Intercambiable con tratamiento antimicrobiano.
Plantilla de armar	Material no tejido.
Planta	Poliuretano, resistente a los derivados de hidrocarburos, con característica antideslizante y resistente a la perforación (≥ 1100 N)
Cambrillón	Plástico.
Talón	Reforzado.
Pasacordones	Ojalillado
Cordones	Sección plana
Numeración	37 al 46.
Puntera	Composite (ancha y alta) Asimétrica, resistente al impacto de 200 Joules.
Sobrepuntera	PU (poliuretano).
Entreplantilla	Plantilla antiperforante, resistente a la penetración de 1100 Newtons.
Características Especiales	Calzado dieléctrico. Cumple con la norma ASTM F2413 (EH 18 kV). Cumple con las especificaciones técnicas de la norma EN ISO 20345.



TELÉFONOS
954 789 655
953 053 635



RUC
20608042670



PÁGINA WEB
www.acuatro.com.pe