

FICHA TÉCNICA

BOTÍN DE SEGURIDAD

PUNTA DE ACERO

JUPITER PLUS GT-1601

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Fabricación:** Inyección directa al corte.
- **Capellada:** Cuero engrasado.
- **Color:** negro
- **Forro:** Completo en textil respirable.
- **Fuelle:** Integrado a la capellada.
- **Tobillera:** Acolchada con espuma de alta densidad.
- **Costuras:** Dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrescible.
- **Plantilla interior:** Intercambiable Confort de EVA/tejido de 3mm.
- **Plantilla de armar:** Material textil no tejido.
- **Planta:** Bidensidad PU/PU, resistente a los derivados de hidrocarburos, característica antideslizante.
- **Cambrillón:** Plástico.
- **Talón:** Reforzado.
- **Pasacordones:** Ojalillado directo al corte
- **Cordones:** Sección circular, bi-color.
- **Ojalillos:** metálicos.
- **Tallas:** 37 al 46.
- **Puntera:** Acero W/H (alta y ancha) con recubrimiento aislante, resistente al impacto de 220 Joules



PUNTERA DE ACERO

Resistente al impacto 220 Joules



PLANTA ANTIDESLIZANTE

Resistente a aceites y derivados



RESISTENTE A ACEITES E HIDROCARBUROS



PLANTILLA CONFORT

EVA / Tejido de 3mm



TOBILLERA ACOLCHADA

Mayor confort y protección

CERTIFICACIONES



• Norma ASTM D471: Resistencia a aceites y combustibles.



• Norma EN ISO 20345 / NTP ISO 20345: Equipo de protección personal. Calzado de seguridad.



• Norma ISO 20344(c): Resistencia al Impacto de la puntera (220 Joules)



• Norma ISO 20344(d): Resistencia a la Compresión de la puntera. (15kN)

APLICACIONES:



• Calzado de seguridad que aplica a todo tipo de operaciones sin riesgo alguno de perforación y/o punción en los pies.



• Almacenes, laboratorios, construcción, minería, petroleras, alimentos, telecomunicaciones, servicios generales, metalmecánica, mantenimiento, energía, entre otras.

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO



• Limpie y realice mantenimiento frecuentemente a su calzado de seguridad.



• Limpieza del calzado: Elimine la suciedad con un paño de microfibra húmedo y retire el exceso de agua con un paño de microfibra seco. Utilice una escobilla de cerdas suaves para eliminar barro y suciedad aún existente. Con el cuero libre de humedad, aplique crema nutritiva o betún.



• El cuero cuenta con un protector hidrófobo y permite su transpiración de manera natural. Para evitar que el cuero se resquebraje o se endurezca no seque cerca de fuentes de calor.



• Después de cada uso, ventilar adecuadamente el calzado de seguridad y mantener la buena higiene de los pies, con frecuentes lavados y uso de calcetines de algodón evitando materiales sintéticos.

