



**PUNTERA  
COMPOSITE  
200 JOULES**



**PLANTILLA  
ANTIPERFORACIÓN  
TEXTIL**



**NO METÁLICO  
NO MAGNÉTICO**



**IMPERMEABLE  
S3**



**ANTIDESLIZANTE  
SRC**



**S3  
SRC**

**HRO  
300°C  
1 MINUTO**

**EN ISO  
20344:2011**

**EN ISO  
20345:2011**



## CONTÁCTANOS



**954 789 655  
953 053 635**



**RUC  
20608042670**



[www.acuatro.com.pe](http://www.acuatro.com.pe)

# FICHA TÉCNICA BOTÍN DE SEGURIDAD SAGA S3 SRC MARCA: DELTAPLUS

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Botín de Seguridad SAGA S3 SRC de Delta Plus está diseñado para brindar máxima protección, comodidad y durabilidad en los entornos laborales más exigentes. Su construcción 100% no metálica lo hace ideal para trabajos que requieren seguridad sin comprometer la ligereza y flexibilidad.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

- **Caña (Corte):** Piel flor Nobuck legítima con tratamiento hidrófugo impermeable tipo S3.
- **Forro Interior:** Textil de poliéster transpirable que absorbe la humedad.
- **Plantilla:** Amovible, preformada y transpirable de poliéster sobre espuma EVA.
- **Suela:** Construcción soldada (cementada) con entresuela de poliuretano (PU) y suela de contacto de caucho nitrilo.
- **Peso aproximado:** 842 gramos por calzado.

### COMPONENTES DE SEGURIDAD (100% NO METÁLICO)

- **Puntera de Seguridad:** Fabricada en composite (no metálica) resistente a impactos de hasta 200 Joules. No conduce frío ni calor.
- **Plantilla Antiperforación:** Inserto textil de composite ultra flexible que protege la planta del pie contra pinchazos sin añadir rigidez.
- **Propiedad No Magnética:** Calzado libre de partes metálicas, lo que lo hace ideal para aeropuertos o zonas con detectores de metales.

### CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

- Cumple estrictamente con las regulaciones de la Unión Europea y normativas internacionales de seguridad industrial:
  - EN ISO 20344:2011: Métodos de ensayo globales para calzado de protección.
  - EN ISO 20345:2011: Equipo de protección individual - Calzado de seguridad.
  - **Categoría S3:** Propiedades antiestáticas, absorción de energía en el tacón, resistencia a hidrocarburos, resistencia a la penetración de agua en el empeine y plantilla antiperforación.
  - **HRO:** Suela con resistencia probada al calor por contacto de hasta 300°C durante un minuto.
  - **SRC:** Máximo nivel de resistencia al deslizamiento probado sobre suelos de cerámica con detergente y suelos de acero con glicerina.

## SECTORES DE USO RECOMENDADOS



Obras públicas y construcción civil.



Industria ligera y manufactura.



Servicios de logística, transporte y distribución.



Trabajos autónomos o reformas en interiores y exteriores.