



BROCHA TUMI MULTIUSO

4" > 3" > 2" PULG

ACABADOS PERFECTOS
EN CADA PASADA

4"

3"

2"



DIMENSIONES POR MEDIDA COMERCIAL

MEDIDA NOMINAL (ANCHO)	ESPESOR DEL CABEZAL	LARGO DE LOS FILAMENTOS	USO RECOMENDADO
 1" (25.4 mm)	Mínimo	Corto	Marcos, esquinas y retoques pequeños.
 2" (50.8 mm)	1/2" (12.70 mm)	2" (50.80 mm)	Molduras, zócalos y perfiles angostos.
 3" (76.2 mm)	9/16" (14.29 mm)	2 1/4" (57.15 mm)	Puertas, muebles y áreas medianas.
 4" (101.6 mm)	3/4" (19.05 mm)	2 3/4" (69.85 mm)	Paredes de concreto, fachadas y superficies grandes.



CALIDAD PROFESIONAL
PARA RESULTADOS
EXCEPCIONALES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las brochas Tumi son herramientas profesionales de pintura fabricadas en Perú por la empresa INCORESA, reconocidas en el sector ferretero por su alta durabilidad, rendimiento y acabados uniformes. Su principal propuesta de valor radica en el uso de filamentos sintéticos de tecnología avanzada que optimizan la carga y distribución de la pintura.

CARACTERÍSTICAS GENERALES



FILAMENTOS DE ALTA TECNOLOGÍA

100% Nylon cónico Tynex de DuPont® (Nylon 612) en color negro. Filamentos afilados y horquillados que retienen el doble de pintura y logran bordes precisos.



MÁXIMA DURABILIDAD

Fijación con pegamento epóxico de alta resistencia que evita el desprendimiento de cerdas.



VIROLA RESISTENTE

Banda metálica de lata niquelada, resistente al óxido, solventes y corrosión.



MANGO ERGONÓMICO

Madera ergonómica pintada con los colores característicos de la marca: blanco con punta roja.



RENDIMIENTO SUPERIOR

Excelente carga y liberación de pintura, acabados uniformes y sin marcas.

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS

- Absorción de humedad: Mínima. Los filamentos impermeables no se deforman ni se ablandan.
- Resistencia biológica: Previene la aparición de hongos por su baja retención de agua.
- Resistencia química: Alta tolerancia a la abrasión y al uso de solventes, diluyentes o aguarrás.

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

- Pinturas compatibles: Látex, acrílicas, esmaltes al agua, barnices y acabados epóxicos.
- Superficies: Interiores y exteriores en paredes lisas o texturizadas (ladrillo, hormigón, metal o madera).
- Mantenimiento: Lavar inmediatamente después de usar con abundante agua (si se usó pintura al agua) o el solvente respectivo, peinar las cerdas y dejar secar al aire libre.



COMPRA
SEGURA



Imagen Referencial



954 789 655
953 053 635

RUC:
20608042670



www.acuatro.com.pe



AV. GUILLERMO DANSEY 360 - INT SEMI SÓTANO B03
CC. ELECTRO FERRETERO BOULEVARD CERCADO DE LIMA



ventas@acuatro.com.pe