



COMPRA
SEGURA



Imagen Referencial



PROTECCIÓN
TÉRMICA
SUPERIOR



REFLEJA HASTA
EL 95% DEL
CALOR RADIANTE



RESISTENTE A
SALPICADURAS
DE METAL FUNDIDO



COSTURAS CON
HILO KEVLAR
100%



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La casaca de rayón o viscosa aluminizada Dickson está diseñada específicamente para brindar protección en entornos con temperaturas extremas, alta exposición a calor radiante y salpicaduras de metal fundido. Su principal ventaja radica en que refleja hasta el 95% del calor radiante.

FICHA TÉCNICA: ESPECIFICACIONES GENERALES

	MARCA DEL TEJIDO	Dickson (Viscosa/Rayón)
	MATERIAL BASE	Tejido de rayón o viscosa de alta calidad que actúa como aislante térmico.
	CAPA EXTERIOR	Lámina protectora con tecnología aluminizada encargada de desviar el calor por infrarrojos.
	PESO DE LA TELA	17 oz/yd ² (aprox. 580 ± 50 g/m ²).
	ESPESOR DEL MATERIAL	0.025 pulgadas.
	HILO DE COSTURA	Ensamblado al 100% con hilo Kevlar, altamente resistente a cortes, abrasión y roturas por calor.
	FORRO INTERIOR	Confeccionado típicamente con algodón antífama para optimizar la frescura y evitar la sudoración excesiva del operario.



EN ISO
11612
D3 - E3



RESISTENCIA
TÉRMICA
HASTA 410 °F
(210 °C)



REFLEJA HASTA
EL 95% DEL
CALOR RADIANTE



RESISTENTE A
SALPICADURAS
DE METAL
FUNDIDO



DISEÑO Y AJUSTES

- ✓ **DIMENSIONES ESTÁNDAR:** Largo promedio de 85 a 90 cm (dependiendo del fabricante final del equipo).
- ✓ **CIERRE FRONTAL:** Sistema seguro mediante doble solapa con broches metálicos y Velcro para evitar cualquier filtración de calor o partículas incandescentes.
- ✓ **MANGAS:** Con puños ajustables o de seguridad que otorgan un calce hermético.
- ✓ **UNIONES:** Costuras internas totalmente protegidas contra el desgaste térmico directo.



PROPIEDADES DE PROTECCIÓN Y NORMATIVAS

- ✓ **REFLEXIÓN TÉRMICA:** Protección contra calor radiante continuo de hasta 410 °F (210 °C) y picos superiores en uso intermitente a distancia.
- ✓ **TECNOLOGÍA ESPECIAL:** Incorpora el sistema REFLESPACE, el cual disipa de forma sobresaliente los impactos por salpicaduras accidentales de metales en estado líquido.
- ✓ **CERTIFICACIONES COMUNES:** Fabricada bajo estándares internacionales equivalentes a la norma EN ISO 11612 (Protección contra calor y llama con clasificaciones de alta resistencia D3 y E3 para aluminio y hierro fundido).



APLICACIONES PRINCIPALES

- Fundiciones de metales ferrosos y no ferrosos.
- Mantenimiento de hornos industriales y cámaras calientes.
- Industrias del vidrio, cemento y siderúrgicas.



954 789 655
953 053 635



20608042670



WWW.ACUATRO.COM.PE