



## COLORES DISPONIBLES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Casco de Seguridad Baseball Diamond V de la marca Delta Plus destaca por su innovador diseño en forma de gorra de béisbol, que amplía el campo de visión vertical.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y ESTRUCTURA |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de la carcasa (bóveda)             | Fabricado íntegramente en acrílonitrilo butadieno estireno (ABS) de alta resistencia a impactos y temperaturas extremas.                                |
| Arnés interior                              | Cofia de poliamida compuesta por 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación para optimizar la distribución del peso.                                    |
| Banda de sudoración                         | Incluye una sudadera de esponja integrada que absorbe el sudor.                                                                                         |
| Peso                                        | 404 gramos.                                                                                                                                             |
| AJUSTES Y ERGONOMÍA                         |                                                                                                                                                         |
| Rango de tallas                             | Totalmente ajustable para contornos de cabeza de 53 cm a 63 cm.                                                                                         |
| Sistema de cierre                           | Sistema de presión innovador con botón "color to color" o mediante la ruleta patentada Rotor según la versión exacta.                                   |
| Doble posición                              | Permite dos posiciones del contorno (alto o bajo) para adaptarse mejor a la cabeza del usuario.                                                         |
| Uso reversible                              | El diseño está certificado y testeado para ser usado tanto con la visera hacia adelante como hacia atrás, reduciendo el estorbo en espacios confinados. |

| CERTIFICACIONES Y NIVELES DE PROTECCIÓN |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aislamiento eléctrico                   | Certificado para protección dieléctrica hasta 1000 VAC o 1500 VCC (según normativas europeas) o hasta 20 000 V bajo normativas americanas.        |
| Resistencia térmica                     | Rendimiento testeado frente a temperaturas bajas extremas de hasta -30 °C.                                                                        |
| Visibilidad                             | Incorpora una banda plateada retroreflectante que mejora la visibilidad diurna y nocturna en entornos con poca luz.                               |
| Normas cumplidas                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>EN397:2012 + A1:2012</li> <li>EN50365:2002 Clase 0</li> <li>ANSI-ISEA Z89.1-2014 Tipo 1 Clase E</li> </ul> |

| USOS Y SECTORES RECOMENDADOS                                                        |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Obra pública y construcción.                   |
|  | Industria pesada, petróleo y gas.              |
|  | Mantenimiento industrial y servicios públicos. |



AV. GUILLERMO DANSEY 360  
INT SEMI SÓTANO B03  
CC. ELECTRO FERRETERO BOULEVARD  
CERCADO DE LIMA



954 789 655  
953 053 635



www.acuatro.com.pe



RUC  
20608042670