



TU SEGURIDAD, NUESTRA MISIÓN.

CASCO MINERO MSA CON SUSPENSIÓN DE NYLON SISTEMA RACHET



PROTECCIÓN
CONFIABLE



CUMPLE NORMA
ANSI Z89.1



DIeléCTRICO
CLASE E



PROTECCIÓN
UV

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Casco Minero MSA V-Gard® es el estándar de protección en la industria minera, diseñado con la icónica forma en "V" que distribuye de manera uniforme la fuerza ante un impacto superior. Fabricado con polietileno de alta densidad (HDPE), este casco integra una suspensión de nylon con sistema Ratchet (Fas-Trac® III), la cual ofrece un ajuste milimétrico, rápido y seguro mediante una perilla giratoria.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	DETALLE TÉCNICO
Marca / Modelo	MSA Safety / V-Gard® Estilo Jockey o Sombrero.
Material de la Concha	Polietileno de Alta Densidad (HDPE) virgen con protección UV.
Tipo de Suspensión	Fas-Trac® III de 4 puntos con correas dobles de nylon.
Sistema de Ajuste	Ratchet (Rueda giratoria de ajuste rápido y suave).
Clasificación ANSI	Tipo I (Impacto superior).
Clase Eléctrica	Clase E (Dieléctrico, probado hasta 20,000 voltios). (Nota: Si el modelo minero incluye portalámparas metálico, la clase eléctrica se reduce a Clase C).
Dimensiones Internas	19 cm de ancho (lateral) x 22.5 cm de largo (frontal a posterior).



ALTA
PROTECCIÓN
DE IMPACTO



AJUSTE RÁPIDO
Y SEGURO
(RATCHET)



MÁXIMO CONFORT
Y VENTILACIÓN



COMPATIBLE CON
ACCESORIOS
MINEROS

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN (FAS-TRAC® III)



1 CINTAS DE NYLON

El juego de cintas de nylon dobles garantiza una absorción óptima de la energía de choque al mantener la concha separada de la cabeza del usuario (mínimo 1.25 pulgadas).



2 AJUSTE RATCHET

Perilla ergonómica trasera que permite graduar la tensión de forma rápida, incluso con guantes de seguridad puestos.



3 BANDA SUDADERA

Almohadilla frontal acolchada y absorbente que evacúa el sudor y mejora el confort térmico durante jornadas prolongadas.



4 NAPESTRAP II

Banda de nuca extendida que se acopla firmemente a la base del cráneo para evitar que el casco se caiga cuando el usuario se inclina o se agacha.

ACCESORIOS MINEROS INCORPORADOS



PORTALÁMPARA FRONTAL

Fabricado en material termoplástico o metálico, diseñado para asegurar la lámpara minera a batería de forma fija.



CORDÓN PORTACABLE

Soporte ubicado en la parte posterior del casco para canalizar y sujetar firmemente el cable de la lámpara minera hacia la batería de la cintura.



RANURAS LATERALES (SLOTS)

Perforaciones universales en los costados para la integración opcional de orejeras para protección auditiva o protectores faciales.

MANTENIMIENTO Y NORMATIVAS



CERTIFICACIONES

Cumple con la norma estadounidense ANSI/ISEA Z89.1 y las normativas internacionales correspondientes para protección de cabeza industrial.



LIMPIEZA

Lavar exclusivamente con agua tibia y jabón neutro. Se prohíbe el uso de solventes o alcoholes que puedan degradar el polietileno.



VIDA ÚTIL ESTIMADA

Se recomienda sustituir la concha exterior cada 2 a 5 años (según el nivel de exposición solar e impactos) y cambiar la suspensión interna cada 12 meses para garantizar la máxima amortiguación.



ACUATRO 4
INDUSTRIAL SECURITY



COMPRA
SEGURA

Imagen Referencial



CONTÁCTANOS

954 789 655
953 053 635



RUC

20608042670



VISÍTANOS

www.acuatro.com.pe