

FICHA TÉCNICA

CINTA SEÑALIZADORA

PELIGRO - PERSONA TRABAJANDO

170 METROS DE LARGO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Cinta Señalizadora de Peligro "Persona Trabajando" de 170 metros es un elemento de seguridad vial e industrial indispensable para la demarcación perimetral y el aislamiento temporal de áreas de trabajo, obras en construcción y zonas de mantenimiento técnico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	PRODUCTO	Cinta de señalización perimetral no adhesiva.
	LEYENDA	"PELIGRO - PERSONA TRABAJANDO" (o "PELIGRO - HOMBRES TRABAJANDO").
	LONGITUD	170 metros lineales por rollo.
	ANCHO ESTÁNDAR	5 centímetros (2 pulgadas aprox.).
	COLOR DE FONDO	Rojo de alta visibilidad.
	COLOR DE IMPRESIÓN	Negro de alto contraste.
	MATERIAL	Polietileno de baja densidad (PEBD) 100% virgen.
	ESPESOR / CALIBRE	2.0 a 2.5 mils (aprox. 50 a 60 micras).
	ELONGACIÓN MÁXIMA	Hasta 400% antes de la rotura.



**170
METROS
POR ROLLO**

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



Alta Visibilidad

El contraste entre el fondo rojo brillante y la tinta negra asegura que sea detectable a largas distancias, incluso en condiciones de baja iluminación o clima adverso.



Resistencia Climática

Fabricada con aditivos que toleran la exposición directa a los rayos UV, ráfagas de viento, humedad y variaciones extremas de temperatura en exteriores.



Flexibilidad

Su composición plástica permite estirarla firmemente entre postes, barricadas o estacas, facilitando el amarrado y la realización de nudos sin riesgo de desgarro inmediato.



Impresión Flexográfica

Sistema de tintas estables que no se decoloran ni se corren fácilmente con la lluvia o la fricción por manipulación.

APLICACIONES Y USOS



Delimitación de obras civiles:

Bloqueo del paso a peatones o personal ajeno a las actividades de construcción.



Mantenimiento vial y urbano:

Señalización de trabajos en vías públicas, excavaciones, reparaciones de cableado o tuberías.



Zonas de riesgo temporal:

Marcación rápida en áreas con peligro de caídas, caída de objetos o pisos resbaladizos.



Seguridad industrial:

Aislamiento de perímetros de maquinaria en reparación dentro de almacenes, talleres y plantas de producción.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO



Almacenar los rollos en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa cuando no estén en uso.



Evitar el contacto directo con sustancias químicas corrosivas o fuentes de calor extremo durante su almacenamiento.



ACUATRO
INDUSTRIAL SECURITY



COMPRA
SEGURA



WWW.ACUATRO.COM.PE



AV. GUILLERMO DANSEY 360
INT SEMI SÓTANO B03
CC. ELECTRO FERRETERO BOULEVARD
CERCADO DE LIMA



ACUATROSEGURIDAD@GMAIL.COM
RUC: 20608042670



954 789 655
953 053 635