

FICHA TÉCNICA

GUANTES DE SEGURIDAD ANTICORTE CUT 5

MARCA: **STEELPRO**

LÍNEA: **MULTIFLEX CUT 5**



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Ficha Técnica del Guante de Seguridad Steelpro Multiflex Cut 5 detalla un equipo de protección personal (EPP) de alto rendimiento diseñado para brindar la máxima protección contra riesgos mecánicos críticos, manteniendo una excelente destreza.

Existen variantes según el tipo de recubrimiento en la palma (Poliuretano, Nitrilo Foam o Látex), pero comparten la misma base estructural de alta resistencia. A continuación se detallan sus especificaciones técnicas estándar:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Material Base:** Tejido técnico sin costuras de HDPE (Polietileno de Alta Densidad) de galga 13, combinado con fibra de vidrio elástica y nylon.
- **Recubrimientos Comunes:**
 - **Poliuretano (PU):** Ideal para ensambles mecánicos de precisión y trabajos en seco que requieran máxima transpirabilidad y tacto.
 - **Nitrilo Foam / Grip:** Recomendado para ambientes con presencia de aceites, gresas o hidrocarburos ligeros.
 - **Látex Rugoso (Crinkle):** Optimizado para un agarre superior en superficies húmedas o rugosas (como manipulación de vidrios).
- **Espesor Promedio:** Entre 2.06 mm y 2.10 mm.
- **Diseño del Puño:** Puño cerrado con resorte elástico (borde codificado por colores para rápida identificación de talle).
- **Mantenimiento:** Estructura flexible y totalmente lavable.



CERTIFICACIONES Y NIVELES DE RENDIMIENTO (NORMA EN 388)

Los guantes de la línea Multiflex Cut 5 de Steelpro están certificados bajo estándares internacionales contra riesgos mecánicos, con un rendimiento clasificado típicamente como 4543DX:

	Resistencia a la Abrasión:	4 (Máximo rendimiento)
	Resistencia al Corte por Cuchilla (Índice Coup):	5 (Máxima protección)
	Resistencia al Desgarro:	4 (Máximo rendimiento)
	Resistencia a la Perforación:	3 (Buen rendimiento)
	Resistencia al Corte TDM (ISO 13997):	D / X (Alto rendimiento)

EN 388



4543DX



APLICACIONES RECOMENDADAS

- ✓ Operaciones de metalmecánica y manipulación de láminas metálicas o rebabas.
- ✓ Industria del vidrio (fabricación, corte, transporte y montaje).
- ✓ Mantenimiento de motores, ensamble automotriz y de alta tecnología.
- ✓ Plantas de reciclaje y manipulación de residuos cortantes.
- ✓ Trabajos generales de construcción e inspección de alta tenacidad.



CONTÁCTANOS

954 789 655
953 053 635

RUC:

20608042670



VISÍTANOS

www.acuatro.com.pe



COMPRA SEGURA



Imagen Referencial



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



MÁXIMA PROTECCIÓN ANTICORTE CUT 5



EXCELENTE DESTREZA Y CONFORT



ALTA TRANSPIRABILIDAD Y FLEXIBILIDAD



LAVABLE Y REUTILIZABLE



ALTO RENDIMIENTO EN AMBIENTES EXIGENTES



ADVERTENCIA DE SEGURIDAD:

Estos guantes son resistentes al corte, no a prueba de corte absoluto. No deben ser utilizados cerca de maquinaria en movimiento o cuchillas dentadas/motorizadas debido al riesgo de atrapamiento.