

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Guantes Multiflex Látex Amarillo de Steelpro están fabricados con un tejido de polialgodón de calibre 10G sin costuras internas y cuentan con un recubrimiento de látex negro rugoso en la palma y falanges distales. Ofrecen alta resistencia al desgarro, excelente agarre en seco y húmedo, y gran destreza.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Marca / Línea	Steelpro / Multiflex Látex Amarillo
	Material Base	Tejido flexible de polialgodón (o poliéster) de calibre 10G sin costuras internas.
	Recubrimiento	Látex natural (caucho) negro con acabado rugoso/corugado en palma y falanges distales.
	Tipo de Puño	Puño cerrado con ribete elástico codificado por color para identificar la talla.
	Uso y Agarre	Excelente desempeño en labores de destreza con óptimo agarre tanto en seco como en húmedo.

CERTIFICACIONES Y RESISTENCIA MECÁNICA (NORMA EN 388:2016)

Este guante cuenta con homologación bajo los estándares europeos para riesgos mecánicos, con un resultado global certificado de 2143X:

EN 388:2016



2143X

Resistencia a la Abrasión:	2	(Protección moderada al desgaste por fricción)
Resistencia al Corte:	1	(Protección básica frente a cortes directos)
Resistencia al Rasgado:	4	(Máxima protección contra el desgarro)
Resistencia a la Perforación:	3	(Alta protección frente a punciones)
Conformidad General: Cumple con la norma EN 420:2003 + A1:2009 (requisitos de ergonomía, calce y neutralidad del material).		



PALMA DE LÁTEX NEGRO RUGOSO



COMPRA SEGURA



APLICACIONES Y USOS RECOMENDADOS

Son ideales para tareas de alta tenacidad que demanden excelente fricción y flexibilidad:



Procesos de ensamblaje, embalaje y logística de carga pesada.



Operaciones en la construcción, albañilería y manipulación de herramientas manuales.



Mantenimiento industrial general, trabajos agrícolas y manejo de materiales abrasivos secos o ligeramente húmedos.

RESTRICCIÓN DE USO



Por las propiedades químicas del látex natural, no se deben utilizar para manipular hidrocarburos, aceites, grasas o sustancias químicas derivadas, ya que estos compuestos degradan el recubrimiento de forma inmediata. Tampoco se recomienda su uso cerca de piezas móviles o maquinaria de alta velocidad debido al riesgo de atrapamiento.



IDEALES PARA TRABAJO PESADO Y ALTA TENACIDAD



954 789 655



953 053 635



RUC: 20608042670



www.acuatro.com.pe