

FICHA TÉCNICA

LENTES DE SEGURIDAD DE MALLA FORESTAL



PROTECCIÓN MECÁNICA



VENTILACIÓN SIN EMPAÑAMIENTO



IDEAL PARA TRABAJO FORESTAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los lentes de seguridad de malla forestal MSA (código de producto 2803199 o serie M230339) están específicamente diseñados para proteger los ojos contra el impacto de partículas medianas y grandes en actividades exteriores de alta exigencia. Al estar fabricados con una rejilla metálica, eliminan por completo el problema del empañamiento, haciéndolos ideales para entornos húmedos o de alta actividad física.

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y DISEÑO

- Lente / Visor:** Malla de alambre de acero inoxidable con un espesor aproximado de 0.5 mm.
- Armazón:** Nylon de alta resistencia en color negro.
- Protecciones Laterales:** Deslizables integradas en policarbonato para cobertura periférica ampliada.
- Puente Nasal:** Tipo universal, integrado al armazón y fabricado en Nylon.
- Patillas:** Diseño tipo espátula, fabricadas en Nylon.
- Bisagra y Tornillería:** Bisagra de Nylon de 3 pernos con tornillos estándar de acero inoxidable.



PESO
41.22 - 43 g
LIVIANO Y CÓMODO



MALLA DE ACERO INOXIDABLE

Alta resistencia al impacto de partículas medianas y grandes.



PROTECCIONES LATERALES

Deslizables en policarbonato para mayor cobertura periférica.



PUENTE NASAL UNIVERSAL

Diseño integrado para mayor ajuste y comodidad.



BISAGRA DE 3 PERNOS

Mayor durabilidad y resistencia en condiciones exigentes.

DIMENSIONES

Ancho total	144.2 mm
Longitud total (Lente a extremo de patilla)	152 mm
Punto más próximo entre patillas	63.5 mm
Tamaño diagonal del lente	127.2 mm
Peso total	41.22 - 43 g

APLICACIONES RECOMENDADAS

Ideales para actividades mecánicas donde se generan astillas, virutas o proyecciones de cuerpos sólidos duros. No deben usarse para protección contra polvo fino, humo o salpicaduras de productos químicos.



Trabajos de forestación, silvicultura y poda.



Labores agrícolas y cosecha (fruticultura).



Minería subterránea y a cielo abierto (donde no se requiera protección contra polvo fino).



Actividades de corte manual, desbroce y aserrado.

CERTIFICACIONES Y APROBACIONES



Cumplen con los requerimientos de la normativa internacional ANSI Z87.1 (Alto impacto para protectores oculares).



Certificación Europea EN 166



VENTAJAS CLAVE



Protección mecánica confiable



Ventilación total: sin empañamiento



Livianos y cómodos para uso prolongado



Alta resistencia a impactos de partículas



Protección lateral ampliada



COMPRA SEGURA

