

StrongGuard®

PALLET ANTIDERRAME PARA TANQUE IBC

CÓDIGO: CSP-D4-1300

Solución de contención secundaria de alta resistencia, diseñada para soportar y contener con seguridad fluidos peligrosos, combustibles o químicos corrosivos almacenados en contenedores IBC de hasta 1000 a 1200 litros.

 **CARGA ESTÁTICA**
3000 kg
MÁXIMA RESISTENCIA
EN REPOSO



DISEÑO Y FUNCIONALIDAD

SISTEMA DE DRENAJE

Incluye un orificio con tapón de drenaje hermético integrado que facilita el vaciado y recuperación limpia de los líquidos acumulados en el sumidero.



REJILLA SUPERIOR

Rejilla antideslizante de alta resistencia, completamente removible para agilizar las tareas de inspección, lavado y mantenimiento interno.



MANIPULACIÓN LOGÍSTICA

Base equipada con entradas para las uñas de montacargas (autoelevadores), permitiendo un transporte seguro dentro del almacén.



APILABILIDAD

El diseño permite el apilamiento de los pallets vacíos, optimizando los espacios de almacenamiento y disminuyendo los costos de transporte de retorno.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Marca	StrongGuard
	Código de Producto	CSP-D4-1300
	Capacidad de Carga Estática	3000 kg
	Capacidad de Contención	1300 Litros / 343 US galones (contiene el 100% de un IBC estándar)
	Material de Composición	Polipropileno virgen de alta resistencia con protección UV
	Dimensiones Externas (L x A x H)	1380 mm x 1380 mm x 900 mm
	Peso Aproximado	58 kg
	Color	Amarillo con rejilla negra



 **SEGURIDAD Y CONFIANZA**
PARA EL ALMACENAMIENTO
DE LÍQUIDOS PELIGROSOS

RESISTENCIA QUÍMICA Y NORMATIVAS



COMPATIBILIDAD DE SUSTANCIAS

Material inerte altamente resistente al ataque de ácidos, cáusticos, agentes alcalinos, aceites e hidrocarburos. No se decolora, no genera moho y es inmune a las polillas o corrosión biológica.



CERTIFICACIONES DE REFERENCIA

Diseñado en concordancia con los estándares internacionales de cuidado ambiental y gestión de materiales peligrosos (incluyendo directivas equivalentes a EPA 40 CFR 264.175 y normativas EN de compatibilidad de materiales).



40 CFR 264.175
COMPLIANT



NORMATIVAS EN
COMPLIANT

DIMENSIONES (mm)

