



PASAMONTAÑA EN LANA DRALON® INDUSTRIAL COLOR NEGRO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lana Dralon destaca un elemento de protección personal (EPP) de uso industrial y comercial, diseñado para entornos con temperaturas extremadamente bajas, como cámaras frigoríficas o alta montaña. El hilado Dralon® es una fibra acrílica de alta tecnología producida bajo estrictos estándares de calidad, combinando ligereza térmica con una tolerancia cutánea superior.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- NOMBRE TÉCNICO:**
Pasamontañas industrial de lana acrílica.
- MATERIAL PRINCIPAL:**
Fibra acrílica DRALON® 100% hilada en seco.
- LÍNEA DE PROTECCIÓN:**
Ropa de abrigo / EPP industrial para baja temperatura.
- TALLA:**
Estándar / Única
(Tejido de alta elasticidad anatómica).
- GÉNERO:**
Unisex.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DE DISEÑO

- COBERTURA:**
Protección integral que cubre cabeza, rostro, boca y cuello.
- DISEÑO DE ABERTURAS:**
Modelo clásico de 1 orificio amplio (rostro descubierto).
- TIPO DE TEJIDO:**
Punto de doble capa con costuras planas de bajo perfil para evitar rozaduras.
- COLORES DISPONIBLES:**
Principalmente Negro (alta solidez al lavado).
Gris Oscuro, Azul Marino.
- PESO PROMEDIO:**
Entre 70 y 110 gramos.

PROPIEDADES TÉCNICAS DEL MATERIAL (FIBRA DRALON®)

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	BENEFICIO OPERATIVO
CAPACIDAD TÉRMICA	Alta retención de microcápsulas de aire caliente.	Aislamiento extremo en frío severo.
HIPOALERGÉNICO	Certificación libre de alérgenos irritantes.	No genera picazón; apto para pieles sensibles.
CONTROL DE PILLING	Fibra con tecnología Low Pilling.	Evita la formación de "bolitas" por fricción.
GESTIÓN DE HUMEDAD	Hidrofóbica (absorción mínima, secado rápido).	Expulsa el sudor, manteniendo la piel seca.
ELASTICIDAD	Recuperación elástica hasta un 40% superior al algodón.	Ajuste perfecto al contorno sin deformarse.
RESISTENCIA QUÍMICA	Inmune a polillas, hongos, bacterias y moho.	Larga vida útil en ambientes húmedos industriales.

APLICACIONES Y USOS RECOMENDADOS



- OPERACIONES INDUSTRIALES:**
Trabajos en cámaras de congelación y frigoríficos.
- OBRAS EN EXTERIOR:**
Minería de alta llanura, construcción invernal y mantenimiento de carreteras.
- ACTIVIDADES DEPORTIVAS:**
Alpinismo, esquí, ciclismo bajo cero y senderismo.

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y MANTENIMIENTO

	LAVADO: A máquina en ciclo delicado (máximo 30°C).
	DETERGENTES: Usar jabón neutro; se puede emplear suavizante para optimizar el tacto.
	BLANQUEADORES: Prohibido el uso de cloro o lejía.
	SECADO: Exclusivamente al aire libre a la sombra. No exprimir bruscamente ni usar secadora industrial.
	PLANCHADO: No requiere planchado (el calor directo degrada la fibra acrílica).



**AISLAMIENTO
TÉRMICO
EXTREMO**



**PROTECCIÓN
INTEGRAL**



**LIGERO Y
CÓMODO**



**TRANSPIRABLE
Y DE SECADO
RÁPIDO**



**TEJIDO DE ALTA
DURABILIDAD**



Imagen Referencial

CONTÁCTANOS

954 789 655
 953 053 635



RUC
20608042670



VISÍTANOS
www.acuatro.com.pe

