

FICHA TÉCNICA

PINZA DE BLOQUEO DE METAL

LOCKOUT HASP MULTIPLICADOR

MODELO: LM-H-25 / BX0RD002

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ficha Técnica de la Pinza de Bloqueo de Metal (Lockout Hasp) de la marca Loto Master (Modelo de referencia estándar: LM-H-25 / BX0RD002). Esta herramienta industrial está diseñada bajo estándares internacionales para garantizar el aislamiento seguro de fuentes de energía durante trabajos de mantenimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	DETALLE TÉCNICO
Marca	Loto Master
Tipo de Dispositivo	Pinza Multiplicadora / Cerrojo de Bloqueo Grupal
Código de Referencia	LM-H-25 / BX0RD002
Material del Cuerpo	Acero endurecido de alta resistencia al impacto y torsión
Tratamiento del Metal	Acero galvanizado / Tratado contra la corrosión y el óxido
Material del Mango	Recubrimiento vinílico dieléctrico (Doble capa de vinilo inyectado)
Diámetro Interior de la Mordaza	25 mm (1 pulgada) (Disponibles versiones de 38 mm según modelo)
Capacidad de Candados	Admite hasta 6 candados de seguridad en simultáneo
Diámetro Máximo del Arco	Acepta arcos de candado de hasta 10 mm de grosor
Dimensiones Generales	115 mm de largo aproximado
Peso Neto	104 g - 116 g (Aproximadamente)
Color	Rojo industrial de alta visibilidad



ADMITE HASTA 6 CANDADOS DE SEGURIDAD



ACERO ENDURECIDO DE ALTA RESISTENCIA



RECUBRIMIENTO VINÍLICO DIELÉCTRICO



TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y ANTIOXIDO



ACCIÓN DE TIJERA REFORZADA MÁXIMA SEGURIDAD



CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

- ✓ **Cumplimiento Normativo:** Fabricado en estricta conformidad con las normativas internacionales de seguridad industrial OSHA 1910.147 (Control de Energía Peligrosa - Lockout/Tagout).
- ✓ **Aislamiento Dieléctrico:** El mango con recubrimiento vinílico optimiza el agarre y previene la conductividad eléctrica estática en zonas con riesgo de arco eléctrico.
- ✓ **Resistencia Industrial:** Estructura altamente durable ante entornos químicos agresivos, temperaturas extremas y exposición a rayos UV.
- ✓ **Acción de Tijera Reforzada:** Su diseño de remache y mandíbula resiste intentos de palancaje o retiro forzado no autorizado.



APLICACIONES PRINCIPALES

La pinza metálica actúa como un multiplicador de puntos de anclaje mecánicos. Permite que hasta 6 operarios coloquen sus candados individuales sobre un único interruptor o válvula. El equipo intervenido no podrá ser reactivado bajo ninguna circunstancia hasta que el último trabajador retire su candado de seguridad respectivo.

- Bloqueo de disyuntores, cajas moldeadas y tableros eléctricos principales.
- Cierre seguro de válvulas de bola, compuerta o mariposa en líneas de fluidos.
- Aislamiento de maquinaria pesada durante paradas de planta o auditorías de mantenimiento.



CONTÁCTANOS

954 789 655
953 053 635



RUC

20608042670