



RESPIRADOR DE MEDIA CARA SECURE CLICK™ HF 800SD

TECNOLOGÍA • COMODIDAD • PROTECCIÓN



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Respirador de Media Cara Reutilizable 3M™ Secure Click™ Serie HF-800SD destaca por ser una de las soluciones más avanzadas en protección respiratoria industrial, al incorporar el primer sistema de cartuchos de doble flujo del mundo (Quad-Flow) y un diafragma de comunicación integrado.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

- **Marca:** 3M™
- **Modelo:** Serie HF-800SD (con diafragma parlante)
- **Tipo de Máscara:** Media cara reusable
- **Material de la Pieza Facial:** Silicona avanzzda de alta durabilidad
- **Material del Arnés:** Fibra sintética / Nylon
- **Peso Aproximado:** 182 g a 194 g (varía según la talla)
- **Factor de Protección Asignado (APF):** 10 (conforme a regulaciones de OSHA)



CLASIFICACIÓN POR TAMAÑOS Y CÓDIGOS

El respirador está disponible en tres tamaños para ajustarse de forma óptima a distintas fisonomías faciales:

- **HF-801SD:** Tamaño Pequeño (S)
- **HF-802SD:** Tamaño Mediano (M)
- **HF-803SD:** Tamaño Grande (L)



CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS Y BENEFICIOS

Característica	Detalle Técnico	Beneficio para el Usuario
Conexión Secure Click™	Sistema de anclaje rápido estilo "cinturón de seguridad".	Permite alinear y presionar los filtros hasta escuchar un clic, asegurando una instalación correcta sin adivinanzas.
Tecnología Quad-Flow	Dos cartuchos de flujo doble por respirador que generan 4 rutas de entrada de aire.	Disminuye notablemente la resistencia al respirar y aumenta la comodidad del usuario.
Pulsador de Sellado	Botón central de verificación rápida de presión negativa.	Permite comprobar de manera instantánea si el respirador está bien ajustado antes de ingresar al área de trabajo.
Diafragma de Comunicación	Membrana acústica optimizada pasiva integrada (Sufijo "SD").	Facilita la comunicación verbal clara y fluida con los compañeros sin necesidad de retirarse el equipo.
Perfil Bajo Inclinado	Diseño de cartuchos orientados hacia atrás (Swept Back).	Mejora el campo de visión periférica y es altamente compatible con pantallas de soldadura y caretas de esmerilado.
Válvula de Exhalación	Dirección de flujo hacia abajo.	Reduce la acumulación de calor, humedad y evita el empañamiento de las gafas de seguridad.



CERTIFICACIONES Y LIMITACIONES

Aprobación: Certificado bajo la norma NIOSH para su uso exclusivo con filtros de partículas de la serie D3000, D7000, D9000 y cartuchos de la serie D8000 de 3M™ Secure Click™.

Restricción de Uso:

No suministra oxígeno. No debe emplearse en atmósferas con concentraciones de oxígeno inferiores al 19.5% ni en ambientes que sean inmediatamente Peligrosos para la Vida o la Salud (IDLH). No es apto para usuarios con barba o vello facial que interfiera con el sello.



APLICACIONES RECOMENDADAS



Pintura en rociado



Soldadura



Trabajo con químicos



Mantenimiento industrial



Petroquímica

COMPATIBLE CON LA LÍNEA COMPLETA DE CARTUCHOS Y FILTROS
3M™ SECURE CLICK™



CONTÁCTANOS
954 789 655
953 053 635

RUC:
20608042670



VISÍTANOS EN:
www.acuatro.com.pe