ACUATRO
INDUSTRIAL SECURITY

FICHA TÉCNICA

ABSORBENTE GRANULADO DE 1.36 KILOS

MARCA MAGIC MONKEY





DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Absorbente granulado Magic Monkey, diseñado para encapsular de forma instantánea líquidos de cualquier viscosidad, solidificándolos para su fácil barrido.
Ideal para mantener el área de trabajo limpia, seca y segura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Magic Monkey (ESP / Liquid Safety)
Contenido neto	1.36 kg / 3 libras (equivalente a la presentación de 1 galón en volumen)
Composición	100% Polvo mineral (silicato de alúmina) libre de lixiviación
Tipo de absorción	Universal / Multilíquido
Estado físico	Sólido granular seco, de peso extremadamente ligero
Origen	Estados Unidos

LÍQUIDOS COMPATIBLES

Diseñado para encapsular de forma instantánea líquidos de cualquier viscosidad, solidificándolos para su fácil barrido.

- **Hidrocarburos:** Aceites lubricantes, combustibles (gasolina, diésel), fluidos de transmisión y grasas.
- **Químicos y solventes:** Pinturas, anticongelantes, bases y fluidos hidráulicos.
- **Fluidos biológicos:** Líquidos corporales y de limpieza.
- **Ácidos:** Compatible con la gran mayoría de ácidos.

Restricción crítica: NO utilizar con Ácido Fluorhídrico.

BENEFICIOS CLAVE

Efecto antideslizante:
Al absorber, deseca la superficie por completo, reduciendo al mínimo el riesgo de caídas o resbalones en talleres o plantas.

Ligero y económico:
Al ser un mineral ultra liviano, disminuye notablemente el peso final de los residuos, bajando los costos de disposición final frente a la arena, arcilla o aserrín.

Seguridad:
No es biodegradable (retiene permanentemente lo absorbido) y es seguro para entornos con personas, animales e inclusive plantas procesadoras de alimentos.

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN

Hidrocarburos y Aceites:
Absorbe entre 0.75 y 1.4 galones estadounidenses (aproximadamente 2.8 a 5.2 litros).

Agua y Fluidos Base Agua:
Absorbe hasta 1.4 galones estadounidenses (aproximadamente 5.2 litros).

RENDIMIENTO

x10 Eficiencia x10
Absorbe hasta **10 veces más líquido** que los absorbentes tradicionales a base de arcilla pesada (como la arena para gatos).

Ahorro en desecho
Debido a que el grano es mineral ultra ligero (silicato de alúmina), no añade peso excesivo tras la saturación, lo que reduce los costos de disposición final de **residuos peligrosos** hasta en un 80%.

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

Cumple de forma estricta con las regulaciones internacionales de la EPA y OSHA:

- **40 CFR 112.7**
  (Planes de control y contención de derrames).
- **40 CFR 122.26**
  (Regulaciones de descarga de aguas pluviales).
- **29 CFR 1910.22(a)(2)**
  (Estándar de OSHA para pisos limpios y secos en lugares de trabajo).

AV. GUILLERMO DANSEY 360 – INT SEMI SÓTANO B03
CC. ELECTRO FERRETERO BOULEVARD CERCADO DE LIMA
954 789 655
953 053 635
WWW.ACUATRO.COM.PE
VENTAS@ACUATRO.COM.PE
RUC: 20608042670