Sunwork
PROTECCIÓN SOLAR PROFESIONAL

BLOQUEADOR SOLAR FPS 50+ SUNWORK

PRESENTACIÓN DE 120ML





FPS 50+
Protección UV-B muy alta (50 veces mayor resistencia a la radiación solar).

PA++++
Protección UV-A contra el envejecimiento prematuro (PPD 8+).

TINOSORB® M
Filtro solar de tercera generación de BASF.

RSF 96%
Protección contra radicales libres.

Cobertura adicional
Luz visible, luz azul e infrarrojos (IR).

Resistente al agua y sudoración excesiva
Ideal para trabajos al aire libre.

Hipoalergénico
Sin perfume, libre de parabenos. Apto para todo tipo de piel, incluidas sensibles.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Bloqueador Solar **Sunwork FPS 50+** de **120 g** es un fotoprotector de uso profesional e industrial de amplio espectro, formulado especialmente para trabajadores con exposición prolongada a la radiación solar.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Producto:	Protector Solar Sunwork FPS 50+.
Contenido / Presentación:	Envase de 120 ml (o 120 g).
Textura:	Gel-crema blanca brillante, de rápida absorción y no graso.
Aroma:	Sin perfume.
Tipo de piel:	Apto para todo tipo de pieles, incluyendo pieles sensibles (fórmula hipoalergénica).
Registro Sanitario (Perú):	**NSOC03982-10PE.**

CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN

Factor de Protección Solar (UV-B):	**FPS 50+**
Protección UV-A:	**PA++++ / PPD 8+**
Filtro Principal:	**TINOSORB® M de BASF**
Protección contra Radicales Libres:	**96% (RSF)**
Protección Adicional:	Luz visible, luz azul e infrarrojos (IR).

PROPIEDADES TÉCNICAS Y SEGURIDAD

Fotoestabilidad:	Altamente fotoestable (no pierde eficacia rápidamente).
Resistencia:	Resistente al agua y a la sudoración excesiva.
Seguridad Dermatológica:	Hipoalergénico, libre de parabenos y testeado dermatológicamente.
Avales Internacionales:	Recomendado por la Skin Cancer Foundation (USA) y la Corporación Nacional del Cáncer (CONAC).

CARACTERÍSTICAS DEL ENVASE Y ALMACENAMIENTO

Empaque:	Envase de polietileno de alta densidad (HDPE) con tapa flip-top color naranja.
Dimensiones del envase:	Aprox. 14.5 cm x 5.0 cm x 3.0 cm.
Condiciones de Almacenamiento:	Mantener a temperatura ambiente (no mayor a 30 °C).

RECOMENDACIONES DE USO

1. Aplicar generosamente sobre la piel limpia y seca de 20 a 30 minutos antes de iniciar la exposición solar.
2. Reaplicar cada 2 a 3 horas, especialmente en casos de sudoración extrema, natación o exposición prolongada al aire libre (minería, construcción, agricultura).
3. Exclusivamente para uso externo; evitar el contacto directo con los ojos y mucosas.

ACUATRO 4 INDUSTRIAL SECURITY
954 789 655
953 053 635
www.acuatro.com.pe
RUC: 20608042670