

3M

CARTUCHO MIXTO COMBINADO

CÓDIGO: 60926

PROTECCIÓN RESPIRATORIA
INTEGRAL PARA AMBIENTES
INDUSTRIALES COMPLEJOS



PROTECCIÓN
MULTIGASES



VAPORES
ORGÁNICOS



PARTÍCULAS
P100



ALTO
DESEMPEÑO



**CONFIANZA 3M
EN CADA RESPIRACIÓN**



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El cartucho 3M 60926 es un filtro mixto (combinado) diseñado para brindar protección respiratoria integral contra multigases, vapores orgánicos y partículas (nivel de eficiencia P100). Es ampliamente utilizado en entornos industriales complejos gracias a su alta versatilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COMPATIBILIDAD

Tipo de Conexión	Compatibilidad tipo Bayoneta.
Respiradores Compatibles	Series de 3M: 6000, 7000, 7500, 7800 y FX FF-400.
Límites de Exposición (PEL)	Hasta 10 veces el PEL con respirador de medio rostro. Hasta 50 veces el PEL con respirador de rostro completo.
Diseño	Swept-back (perfil bajo inclinado hacia atrás) para equilibrar el peso y no obstruir el campo visual.
Certificaciones	Aprobado por NIOSH bajo los estándares de seguridad industrial.

RESPIRADORES COMPATIBLES 3M



APROBADO POR



PROTECCIÓN CONTRA CONTAMINANTES



GASES ÁCIDOS

Cloro (Cl_2), cloruro de hidrógeno (HCl), dióxido de cloro (ClO_2), dióxido de azufre (SO_2) y sulfuro de hidrógeno (H_2S , únicamente para escape).



OTROS GASES

Amoníaco (NH_3), metilamina (CH_3NH_2), formaldehído (requiere gafas de seguridad a prueba de gases según OSHA) y fluoruro de hidrógeno (HF).



PARTÍCULAS P100

Eficiencia mínima del **99.97%** contra partículas suspendidas en el aire, tanto líquidas como aceitosas (neblinas, humos y polvos).

APLICACIONES COMUNES



Minería



Petroquímica



Industria farmacéutica



Agricultura (agroquímicos)



Laboratorios



Fundición de acero



Operaciones de soldadura



Operaciones de pintado



Industria del vidrio



Industria alimenticia



Química



Procesos de manufactura química pesada



INSTRUCCIONES DE USO

- No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%.
- No usar en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y la salud. IDLH.



EFICIENCIA DE FILTRADO

El componente P100 garantiza una eficiencia mínima de filtración del **99.97%** contra partículas sólidas y líquidas (incluyendo aquellas con base de aceite).



954 789 655
953 053 635



WWW.ACUATRO.COM.PE
VENTAS@ACUATRO.COM.PE

RUC: 20608042670



EN TODA
TU INDUSTRIA



AV. GUILLERMO DANSEY 360 - INT SEMI SÓTANO B03 | CC. ELECTRO FERRETERO BOULEVARD CERCADO DE LIMA