

Guantes cod 381



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El guante de seguridad SHOWA 381 es un equipo de protección personal ultraligero diseñado para tareas de uso general y ensamblaje de precisión. Destaca por su alta resistencia a la abrasión y su óptimo desempeño en ambientes secos o ligeramente aceitosos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Modelo:** SHOWA 381
- **Material Base (Forro):** Tejido sin costuras de microfibra de alto rendimiento (0.52 denier) mezclado con Nailon / Spandex (Calibre 13).
- **Recubrimiento:** Palma y puntas de los dedos recubiertas con nitrilo microporoso espumado y acabado grabado en relieve (embossed).
- **Espesor en los Dedos:** 0.84 mm (ofrece una sensibilidad táctil extrema).
- **Grosor de la Palma:** 0.90 mm.
- **Peso Neto:** Ultraligero, solo 19 gramos.
- **Tipo de Puño:** Puño tejido elástico (knit wrist).
- **Color:** Dorso gris con palma negra.
- **Tallas Disponibles:** Desde la 7 - 8 - 9 - 10 - 11



NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD

El guante cumple con las regulaciones de la Unión Europea para equipos de protección individual (EPI) de Categoría II:

EN 388:2016 + A1:2018
(Riesgos Mecánicos)



4121X

- **Resistencia a la Abrasión:** Nivel 4 (Máximo, soporta hasta 8,000 ciclos).
- **Resistencia al Corte por Cuchilla:** Nivel 1.
- **Resistencia al Rasgado:** Nivel 2.
- **Resistencia a la Perforación:** Nivel 1.
- **Corte ISO (TDM):** X (No probado o no aplica).

EN ISO 21420:2020

Requisitos generales para guantes de protección.



19 g
ULTRALIGERO



SENSIBILIDAD
TÁCTIL EXTREMA



AGARRE SUPERIOR
EN SECOS Y ACEITOSOS



CONTROL EFICAZ
DEL SUDOR



BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ **Control del Sudor:** La microfibra absorbe y evacua la humedad un 20% más rápido que los forros estándar de nitrilo, manteniendo las manos secas y frescas.
- ✓ **Agarre Superior:** El acabado texturizado en relieve de la palma dispersa los aceites y grasas fluidas para optimizar la sujeción de piezas resbaladizas.
- ✓ **Ergonomía Activa:** Su diseño imita la curvatura natural de la mano humana, reduciendo drásticamente la fatiga muscular durante jornadas prolongadas.
- ✓ **Baja Pelusa:** El tejido genera un desprendimiento mínimo de partículas, ideal para no contaminar componentes limpios.
- ✓ **Hipoalergénico:** Fabricado 100% libre de látex para evitar alergias cutáneas de Tipo I.



APLICACIONES E INDUSTRIAS RECOMENDADAS

- Componentes de automoción y reparación de motores.
- Ensamblaje ligero de piezas cubiertas con películas finas de aceite.
- Manipulación de herramientas mecánicas, tuberías y metalistería.
- Operaciones de embalaje, almacenamiento y despacho de mercancías.

