

FICHA TÉCNICA

GUANTES DE SEGURIDAD CUP 5 MULTIFLEX IMPACT – LATEX

Máxima protección, agarre superior y resistencia en trabajos de alta exigencia.



Protege
tus manos,
impulsa
tu trabajo



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El guante Multiflex Cut 5 Impact Látex de Steelpro es un equipo de protección personal (EPP) diseñado para trabajos de alta exigencia mecánica. Su diseño combina una máxima resistencia al corte (Nivel 5) con protección dorsal certificada contra impactos, siendo ideal para entornos industriales, minería, metalmecánica y construcción.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES



SOPORTE TEXTIL

Fabricado con un tejido elástico sin costuras de fibra HDPE de 13 Gauge combinada con fibra de vidrio y nylon, lo que otorga flexibilidad y una alta destreza manual.



RECUBRIMIENTO DE LA PALMA

Capa de látex natural con acabado rugoso (crinkle). Esto proporciona un agarre óptimo en superficies secas y húmedas, además de una excelente resistencia a la abrasión y al desgarro.



PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS

Incorpora refuerzos de goma termoplástica (TPR) en el dorso y los dedos, mitigando lesiones por golpes en los nudillos y las falanges.



GROSOR Y AJUSTE

Cuenta con un espesor de 2.06 a 2.10 mm y un puño elástico cerrado que evita el ingreso de residuos. Es totalmente lavable.



CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO

Según las especificaciones técnicas provistas por ADEH Proveedores Industriales y distribuidores autorizados, este guante cumple con:



EN 420

Requisitos generales para guantes de protección.



EN 388:2016

Protección contra riesgos mecánicos (alcanzando el Nivel 5 de resistencia al corte por cuchilla).



EN 13594:2015

Certificación de protección contra impactos en el dorso (Nivel 1).



RECOMENDACIONES DE USO Y ADVERTENCIAS



Aplicaciones ideales:

Manipulación de vidrios, montaje de estructuras, reciclaje, mantenimiento de maquinaria pesada y manipulación de piezas cortantes sin presencia de aceites.



Limitaciones químicas:

El recubrimiento de látex no es resistente a hidrocarburos, grasas o combustibles, ya que estos compuestos degradan el material velozmente. Para entornos aceitosos, se sugiere optar por recubrimientos de nitrilo.



Seguridad mecánica:

Son guantes resistentes al corte, pero no a prueba de corte absoluto. No deben usarse cerca de cuchillas dentadas en movimiento o herramientas rotativas de alta velocidad.



VISTA DE LA PALMA



Textura rugosa (crinkle) para mejor agarre



Excelente agarre en seco y húmedo



Alta resistencia a la abrasión



Palma recubierta en látex natural



TOTALMENTE LAVABLE



AGARRE SUPERIOR
EN TODO MOMENTO

RENDIMIENTO
Y SEGURIDAD
EN CADA DESAFÍO



CONSTRUCCIÓN



METALMECÁNICA



MINERÍA



RECICLAJE

TRABAJOS MÁS SEGUROS, RESULTADOS MÁS GRANDES



954 789 655
953 053 635



www.acuatro.com.pe



RUC: 20608042670

