

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El guante de seguridad Ansell HyFlex® 11-571 es un modelo ultraligero diseñado para ofrecer una alta protección contra cortes mecánicos (ISO D / ANSI A4) combinado con propiedades antiestáticas (ESD) y compatibilidad con pantallas táctiles.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Marca:	Ansell
Modelo / Código:	HyFlex® 11-571
Material del Forro:	Hilo de HPPE, Fibra de Carbono, Nailon y Spandex.
Material del Recubrimiento:	Espuma de Nitrilo.
Tipo de Cobertura:	Palma y dedos recubiertos (Palma impregnada).
Grosor / Galga:	Galga 15 (Tejido fino de alta destreza).
Estilo del Puño:	Puño elástico de punto.
Color:	Forro gris con recubrimiento negro.
Tallas Disponibles:	Desde la 5 hasta la 12.
Longitud:	195 mm - 265 mm (Varía según la talla).

DESEMPEÑO
EN CADA
DESAFÍO



MAYOR
DESTREZA



PROTECCIÓN
CONTRA CORTES



COMPATIBLE
CON PANTALLAS
TÁCTILES



ANTIESTÁTICO
(ESD)

NIVELES DE PROTECCIÓN Y CERTIFICACIONES

EN 388:2016
Riesgos Mecánicos



4X43D

ANSI/ISEA 105



EN 407
Calor de contacto



X1XXXX

EN 16350
Antiestático (ESD)



Certificado bajo
la norma EN 16350
para entornos que
requieren
disipación estática.

LIBRE
DE LÁTEX



Sin riesgo
de alergias
asociadas
al látex.

Resistencia a la abrasión	Nivel 4
Resistencia al corte (Coup Test)	X (No aplica)
Resistencia al desgarro	Nivel 4
Resistencia a la perforación	Nivel 3
Resistencia al corte TDM (ISO 13997)	Grado D

Corte	Nivel A4
Abrasión	Nivel 4
Perforación	Nivel 4

Nivel 1 para calor
por contacto
de forma limitada.

Certificado bajo
la norma EN 16350
para entornos que
requieren
disipación estática.

Sin riesgo
de alergias
asociadas
al látex.

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS



INTERCEPT™

Utiliza un hilo trenzado de HPPE de última generación que proporciona una protección contra cortes equivalente a hilos más gruesos, logrando ser hasta un 20% más ligero sin sacrificar la resistencia.



FORTIX™

El recubrimiento de espuma de nitrilo ofrece más del doble de durabilidad y resistencia frente a la abrasión en comparación con revestimientos estándar de la competencia.



REFUERZO EN LA HORQUILLA

Cuenta con un refuerzo adicional entre el dedo pulgar e índice que minimiza el desgaste prematuro en la zona de mayor fricción.

APLICACIONES RECOMENDADAS



Industria Automotriz



Industria Aeroespacial



Fabricación de Metales



Maquinaria y Mantenimiento

Tareas comunes:

- Manipulación de piezas metálicas con bordes afilados o rugosos.
- Operaciones de ensamble ligero y fijación de componentes.
- Estampado ligero.
- Control de calidad y uso de terminales o dispositivos móviles (gracias a su total compatibilidad con pantallas táctiles).



IMPORTANTE

Este modelo está desarrollado exclusivamente para riesgos mecánicos; no es un guante impermeable ni posee certificación para protección química (EN ISO 374).

MANOS SEGURAS
TRABAJO MÁS GRANDES



954 789 655



953 053 635



www.acuatro.com.pe



ventas@acuatro.com.pe

RUC:

20608042670