

Protegiendo
tu entorno

SALCHICHA ABSORBENTE

3" de diámetro x 3 mts de largo (9.84 pies)

Control de derrames, mayor seguridad para tu operación

SOLUCIONES PARA
UN AMBIENTE LABORAL
MÁS SEGURO



Detalle de extremo



IDEAL PARA INDUSTRIA,
TALLERES, PLANTAS Y ALMACENES



Absorbe aceites e
hidrocarburos



Contiene y
delimita derrames



Flota y
repele el agua



Gran
flexibilidad



Resistencia
de alta durabilidad

PREVENCIÓN
HOY, OPERACIONES
SEGURAS SIEMPRE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La salchicha o Boa Absorbente de 3" por 3 metros de la marca Barrón Vieyra es una barrera tubular de tela no tejida de gran resistencia diseñada para contener, delimitar y absorber derrames industriales.



CAPACIDAD DE ABSORCIÓN

Una salchicha absorbente de 3 pulgadas de diámetro por 3 metros de largo absorbe aproximadamente entre 25 y 30 litros (unos 7 a 8 galones) de líquido.



Rango promedio: 25 a 30 litros por unidad de 3 metros.



Líquidos que absorbe: Aceite, petróleo, diésel y otros hidrocarburos o químicos oleofílicos.



Propiedad principal: Repelen el agua y flotan, por lo que absorben únicamente los aceites en superficies con agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Característica	Detalle Técnico
Marca	Barron Vieyra
Nombre Comercial	Boa Absorbente / Salchicha Antiderrame
Diámetro	3 pulgadas (7.62 cm aprox.)
Longitud	3 metros (9.84 pies)
Material de Cubierta	Tela no tejida (Non-woven) de alta resistencia mecánica
Material de Relleno	Fibras sintéticas con alta capacidad de retención capilar

VERSIONES DISPONIBLES SEGÚN APLICACIÓN

El fabricante produce esta línea en dos variantes principales dependiendo del tipo de fluido a controlar:



VERSIÓN PARA HIDROCARBUROS (OLEOFÍLICA E HIDROFÓBICA)

- **Función:** Absorbe exclusivamente aceites, combustibles, petróleo y derivados.
- **Propiedad clave:** Repele el agua por completo, lo que le permite flotar y retirar el hidrocarburo incluso bajo la lluvia o directamente sobre cuerpos de agua.



VERSIÓN UNIVERSAL (MANTENIMIENTO)

- **Función:** Diseñada para absorber todo tipo de líquidos.
- **Fluidos compatibles:** Agua, refrigerantes, aceites solubles, solventes ligeros y productos químicos no agresivos.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN



Gran flexibilidad

Se adapta con facilidad a las esquinas de maquinarias, tambores de almacenamiento o canaletas, evitando que el líquido se extienda a zonas limpias.



Contención preventiva y correctiva

Actúa como una barrera física inmediata mientras el personal técnico aplica paños o absorbentes granulados en el centro del derrame.



Resistencia

La funda exterior de tela no tejida evita que el producto se desgare o desintegre al saturarse de líquido o al ser arrastrado por superficies rugosas.

