



# ROLLO DE SOGA DRIZA NYLON

**BLANCO – 5/8" PULG – 80 METROS**

100% NYLON COMBINADO CON HILO DE POLIPROPILENO AL 25%



PRODUCTO  
PERUANO



FUERZA  
QUE IMPULSA  
TU TRABAJO

VISTA INTERNA  
DEL TRENZADO  
(Imagen real)



ALTA  
RESISTENCIA



GRAN  
FLEXIBILIDAD



BAJA  
ABSORCIÓN DE AGUA



PROTECCIÓN  
UV



RESISTENCIA  
QUÍMICA



DURABILIDAD  
EN CONDICIONES  
EXTREMAS

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Soga driza de fibra sintética de alta tenacidad, fabricado mediante un sistema de trenzado multifilamento con alma interior. Su diseño combina las propiedades mecánicas superiores del nylon (absorción de impactos y resistencia al roce) con los beneficios del polipropileno (ligereza y resistencia a la humedad), lo que proporciona un cabo de gran flexibilidad, fácil manejo y excelente durabilidad bajo condiciones climáticas adversas.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Material        | 100% Nylon combinado con Hilo de Polipropileno al 25% (100 % Nylon / 25% PP) |
| Diámetro        | 5/8" pulgada (aprox. 15.9 mm)                                                |
| Longitud        | 80 Metros por rollo                                                          |
| Peso Aproximado | 10 kg (± 5%)                                                                 |
| Color           | Blanco                                                                       |
| Presentación    | Rollo / Bobina compacta                                                      |
| Estructura      | Trenzado multifilamento de alta resistencia a la fricción                    |

## PROPIEDADES FISICOMECAÑICAS Y QUÍMICAS



### Absorción de Impactos:

Excelente capacidad elástica gracias a la base dominante de nylon, lo que permite disipar de forma eficiente las fuerzas de tensión dinámica.



### Baja absorción de agua:

Inmunidad total a la putrefacción y hongos (no se degrada al estar almacenado húmedo).



### Resistencia Química:

Alta resistencia ante aceites, grasas, gasolinas, ácidos ligeros y la mayoría de agentes químicos industriales de uso común.



### Protección UV:

Estabilidad moderada ante la radiación solar directa. Se recomienda almacenar a la sombra cuando no esté operando para maximizar su ciclo de vida útil.

## APLICACIONES PRINCIPALES

Debido a su composición híbrida, es ideal para un abanico versátil de sectores:



### INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIÓN

Amarre de cargas pesadas, izaje auxiliar de materiales y aseguramiento en transporte logístico.



### SECTOR MARÍTIMO Y PESQUERO

Líneas de fondeo auxiliar, amarre de embarcaciones medianas o confección de redes.



### MINERÍA Y AGRO

Delimitación de áreas de trabajo, sujeción de carpas, andamios y remolques ligeros.

## RECOMENDACIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO



Evitar nudos excesivos o mal ejecutados, ya que pueden reducir la capacidad de carga nominal de la sogá hasta en un 50%.

**TU SEGURIDAD  
NUESTRA PRIORIDAD**



954 789 655



953 053 635



www.acuatro.com.pe

RUC: 20608042670

AV. GUILLERMO DANSEY 360 – INT SEMI SÓTANO B03  
CC. ELECTRO FERRETERO BOULEVARD CERCADO DE LIMA

