



GUANTES DE POLIÉSTER CON PALMA DE NITRILO MULTIFLEX STEELPRO



EXCELENTE DESTREZA TÁCTIL
Ideal para trabajos de precisión.



AJUSTE ERGONÓMICO
Tejido elástico sin costuras para mayor confort.



ALTO AGARRE
Recubrimiento de nitrilo liso en palma y dedos.



RESISTENTE AL DESGASTE
Larga vida útil.



LIVIANO Y FLEXIBLE
Facilita el movimiento de la mano.

CERTIFICACIONES



EN 420



Requisitos generales y métodos de ensayo para guantes de protección.

EN 388



4121

Riesgos mecánicos.

NIVEL DE DESEMPEÑO EN 388



4 Resistencia a la abrasión (Máximo rendimiento)



1 Resistencia al corte por cuchilla



2 Resistencia al rasgado



1 Resistencia a la perforación

TALLAS DISPONIBLES (POR COLOR DE RIBETE)



XS
(Verde)



S
(Amarillo)



M
(Rojo)



L
(Negro)

DESCRIPCIÓN GENERAL

Guante de protección individual (EPP) diseñado para tareas mecánicas e industriales de alta precisión. Combina un tejido liviano y elástico con un recubrimiento de nitrilo que brinda flexibilidad, confort y excelente destreza táctil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Soporte	Tejido de punto 100% poliéster flexible y sin costuras internas.
Recubrimiento	Nitrilo liso negro en palma y falanges distales (yemas de los dedos).
Puño	Elástico cerrado con ribete de color para identificación de talla.
Color	Forro negro con recubrimiento negro.

LIMITACIONES Y ADVERTENCIAS



No certificado para manipulación directa de químicos altamente concentrados (no EN 374).



No protege contra calor, fuego ni riesgos de arco eléctrico.



No usar cerca de maquinaria en movimiento o piezas rotativas (riesgo de atrapamiento).

USOS Y APLICACIONES



Ensamblaje y mantenimiento



Logística y embalaje



Industrias generales

