

RESPIRADOR MEDIA CARA 7502

CON CARTUCHO PARA GASES Y VAPORES

CÓDIGO 6003

MARCA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Respirador de Media Cara Siliconado Modelo 7502 con Cartucho 6003 de la marca ASA, equipo de protección respiratoria reutilizable diseñado para ofrecer comodidad y alta seguridad en entornos industriales peligrosos.



ALTA
SEGURIDAD



CÓMODO
Y LIGERO



REUTILIZABLE



COMPATIBLE
CON FILTROS Y
CARTUCHOS SERIE
6000 Y 2000



VISTA EN USO



PROTECCIÓN
CONFIABLE



GRAN
COMODIDAD



AJUSTE SEGURO



IDEAL PARA
TRABAJOS CON
SOLVENTES, PINTURAS
Y SUSTANCIAS QUÍMICAS



ESPECIFICACIONES DE LA PIEZA FACIAL (MODELO 7502 ASA)

Marca	ASA
Modelo	7502 (Talla Mediana)
Material	Silicona premium flexible (antialérgica, suave y altamente adaptable al rostro).
Tipo de Conexión	Acople tipo bayoneta de dos vías (compatible con filtros y cartuchos estándar serie 6000 y 2000).
Peso	125.7 g (sin cartuchos) / 295.5 g (con cartuchos instalados).
Sistema de Ajuste	Arnés de cabeza ajustable y duradero con modalidad Drop-Down (permite bajar el respirador sin quitarse el casco o las antiparras).
Válvula de Exhalación	Diseñada para reducir de manera eficiente el calor, el dióxido de carbono y la acumulación de humedad en el interior.



ESPECIFICACIONES DEL CARTUCHO QUÍMICO (CÓDIGO 6003)

Tipo de Protección	Vapores orgánicos y gases ácidos.
Filtración	Compuesto por una base de carbón activado tratado de alta eficiencia.
Contaminantes que cubre	- Vapores orgánicos (solventes, pinturas, pegamentos). - Cloro (Cl_2) y Cloruro de Hidrógeno (HCl). - Dióxido de Azufre (SO_2) y Sulfuro de Hidrógeno (H_2S). - Fluoruro de Hidrógeno (HF).
Color de Identificación	Amarillo (código internacional para vapores orgánicos / gases ácidos).



CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO

Estándar: Fabricado bajo directrices internacionales y cuenta con certificaciones que avalan su compatibilidad y eficiencia como CE EN 140 y pruebas de equivalencia con normativas NIOSH/MSHA.



PRINCIPALES APLICACIONES INDUSTRIALES

Este conjunto multipropósito es ideal para labores en:



MINERÍA
Procesos de lixiviación, fundiciones.



INDUSTRIA PETROQUÍMICA Y QUÍMICA
Manipulación de ácidos y solventes.



CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Aplicación de pintura automotriz o industrial con soplete, soldadura.



LABORATORIOS
Manipulación de sustancias peligrosas.



LIMITACIONES DE USO



No utilizar en atmósferas que contengan menos del 19.5% de oxígeno.



No utilizar en ambientes IDLH (Inmediatamente Peligrosos para la Vida o la Salud).



954 789 655



953 053 635



WWW.ACUATRO.COM.PE



COMPRA
SEGURA

