ACUATRO 4
INDUSTRIAL SECURITY

COMPRA SEGURA | DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

# GUANTES DE 14" PULG INDURA NARANJO

## (Modelo AT-19)

INDURA

*Protección, seguridad y alto desempeño en trabajos de soldadura e industria pesada.*







## FICHA TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Marca / Modelo** | INDURA AT-19 |
| **Material Principal** | 100% cuero descarne (carnaza de vacuno) curtido al cromo. |
| **Espesor del Cuero** | De 1.0 a 1.1 mm (hasta 2.2 mm en zonas reforzadas). |
| **Color** | Naranja industrial. |
| **Forro Interior** | Franela 100% algodón en la palma (absorción y confort térmico). |
| **Forro del Puño** | Lona tipo Denim (mezclilla rígida). |
| **Costuras** | Hilo de Kevlar® de alta resistencia térmica o poliéster protegido. |
| **Dimensiones** | Largo total de 34 cm aprox. x Ancho de 14 cm (Protección extendida al antebrazo). |
| **Talla** | Estándar / Única. |
| **Normativa de Ref.** | Basado en parámetros EN 388 (Riesgos mecánicos) y EN 407 (Riesgos térmicos). |

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



**PROTECCIÓN DE COSTURAS**
Bordes de los dedos y costados con tiras de cuero que protegen el hilo Kevlar contra quemaduras directas y salpicaduras.

**RESISTENCIA SUPERIOR**
Alta tolerancia al desgarro, abrasión y contacto directo leve con chispas de metal fundido.

**DISEÑO ERGONÓMICO**
Permite un movimiento cómodo de la mano, pese a ser un guante robusto para trabajo pesado.

## APLICACIONES RECOMENDADAS


Soldadura por arco manual (SMAW).


Soldadura MIG/MAG (GMAW).


Oxicorte y oxiacetileno.


Manipulación de piezas metálicas calientes y trabajos de esmerilado.

**RESTRICCIONES DE USO:**
No es un guante dieléctrico (no protege contra riesgo eléctrico de alta tensión) ni está diseñado para inmersión directa en químicos o fuego directo sostenido.

AV. GUILLERMO DANSEY 360 – INT SEMI SÓTANO B03
CC. ELECTRO FERRETERO BOULEVARD CERCADO DE LIMA

WWW.ACUATRO.COM.PE
VENTAS@ACUATRO.COM.PE
RUC: 20608042670

954 789 655
953 053 635