



RESPIRADOR MEDIA CARA

MODELO 7502

CON FILTRO PARA POLVO 2097

MARCA ASA

ACUATRO⁴
INDUSTRIAL SECURITY



- MÁXIMA PROTECCIÓN
- COMODIDAD Y SEGURIDAD
- ALTO RENDIMIENTO
- CALIDAD PROFESIONAL

**PROTECCIÓN EFECTIVA
CONTRA POLVO Y PARTÍCULAS**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Respirador de Media Cara Modelo 7502 con Filtros para Polvo Tipo 2097 de la marca ASA, diseñado para brindar una protección confiable, cómoda y duradera contra partículas sólidas y líquidas aerotransportadas. Ideal para entornos industriales con presencia de polvo, humos y niveles molestos de vapores orgánicos.

**PESO APROXIMADO
(CON FILTROS)**
KG 295.50 g

1. ESPECIFICACIONES DE LA PIEZA FACIAL (Respirador 7502)

	Marca:	ASA
	Modelo:	7502 (Diseño ergonómico de media cara / tamaño mediano)
	Material:	Silicona avanzada de alta calidad (hipoalergénica, blanda, flexible y altamente confortable).
	Peso:	Aprox. 125.7 g (solo pieza facial) 295.50 g (con filtros instalados).
	Sistema de Conexión:	Tipo bayoneta, compatible con una amplia gama de cartuchos y filtros.
	Válvula de Exhalación:	Diseño extra grande para reducir la acumulación de calor, CO2 y humedad.
	Arnés:	Banda elástica regulable y ajustable para un sellado hermético óptimo, con modo Drop-Down.

2. ESPECIFICACIONES DE LOS FILTROS (Tipo 2097)

	Código del Filtro:	GA-2097 (o similar SP2097 / 2097 ASA).
	Nivel de Protección:	P100 (Filtra un mínimo de 99.97% de partículas sólidas y líquidas aerotransportadas, con o sin aceite).
	Capa Adicional:	Con carbón activado que otorga un alivio efectivo contra niveles molestos de vapores orgánicos.
	Diseño:	Perfil bajo y flexible, optimiza la distribución del peso hacia atrás, mejora la visibilidad del usuario y permite su uso simultáneo con cascos y gafas de protección.

VISTAS DEL PRODUCTO



VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR



FILTRO 2097
VISTA FRONTAL



FILTRO 2097
VISTA LATERAL

APLICACIONES RECOMENDADAS

Ideal para industrias como la minería, construcción, metalmecánica y farmacéutica, específicamente para:

- Soldadura eléctrica y corte con soplete.
- Operaciones de esmerilado, lijado, trituration y corte de concreto o madera.
- Trabajos en entornos con polvo de carbón, algodón, aluminio o hierro.
- Aplicación de capas base de pintura y manipulación química en niveles bajos.



MINERÍA



CONSTRUCCIÓN



METALMECÁNICA



FARMACÉUTICA

LIMITACIONES DE USO

- No debe utilizarse en atmósferas que contengan menos del 19.5% de oxígeno.
- No utilizar en ambientes IDLH (Inmediatamente Peligrosos para la Vida o la Salud).
- No protege contra gases o vapores tóxicos si estos superan los límites permitidos establecidos por la normativa local.

ACUATRO⁴
INDUSTRIAL SECURITY



WWW.ACUATRO.COM.PE

AV. GUILLERMO DANSEY 360 - INT SEMI SÓTANO B03
CC. ELECTRO FERRETERO BOULEVARD CERCADO DE LIMA

VENTAS@ACUATRO.COM.PE
RUC: 20608042670

954 789 655
953 053 635