ASTARA

RESPIRADOR MEDIA CARA SERIE 7502

CON CARTUCHO PARA GASES Y VAPORES

CÓDIGO 6003

MARCA ASTARA





VAPORES ORGÁNICOS | GASES ÁCIDOS | ALTA EFICIENCIA | REUTILIZABLE | AJUSTE SEGURO Y CÓMODO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Respirador de Media Cara Modelo 7502 con Cartucho 6003 de la marca Astara es un equipo diseñado para brindar protección confiable contra vapores orgánicos y gases ácidos. Fabricado con materiales de alta calidad, ofrece excelente confort, ajuste seguro y compatibilidad con cartuchos y filtros de la serie 6000, siendo una solución ideal para entornos industriales exigentes.

1. ESPECIFICACIONES DE LA PIEZA FACIAL (RESPIRADOR 7502)

Marca / Modelo	Astara / Modelo 7502
Tipo de Máscara	Media Cara (Medio Rostro) reutilizable
Material Principal	Silicona avanzada (aporta mayor suavidad, flexibilidad, durabilidad y confort térmico)
Sistema de Ajuste	Arnés de cabeza ajustable y duradero, diseñado para reducir la presión en la nuca y el puente nasal
Válvula de Exhalación	Válvula de exhalación e inhalación de fácil flujo (reduce la acumulación de calor y humedad en el interior)
Tipo de Conexión	Conexión de tipo bayoneta, compatible con filtros y cartuchos Astara y marcas compatibles

2. ESPECIFICACIONES DEL CARTUCHO (CÓDIGO 6003)

Tipo de Protección	Diseñado para la protección contra Vapores Orgánicos y Gases Ácidos.
Componente Activo	Carbón activado de alta eficiencia para retener contaminantes gaseosos por adsorción.
Sustancias Comunes que Filtra	Cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de cloro, sulfuro de hidrógeno, compuestos orgánicos volátiles (solventes, pinturas, diluyentes), entre otros peligros químicos.



APLICACIONES E INDUSTRIAS RECOMENDADAS



PINTURA POR PULVERIZACIÓN Y SOLVENTES



OPERACIONES DE SOLDADURA



INDUSTRIA PETROQUÍMICA Y MANUFACTURERA



LIMPIEZA INDUSTRIAL Y AGRICULTURA (APLICACIÓN DE AGROQUÍMICOS)

3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Protección contra vapores orgánicos y gases ácidos.
- Diseño ergonómico y ligero.
- Silicona de alta calidad para mayor confort y durabilidad.
- Válvula de exhalación de fácil flujo.
- Conexión tipo bayoneta (serie 6000).
- Reutilizable y de mantenimiento sencillo.

4. LIMITACIONES DE USO Y ADVERTENCIAS

- No utilizar en atmósferas con menos de 19.5% de oxígeno.
- No apto para ambientes que sean Inmediatamente Peligrosos para la Vida o la Salud (IDLH).
- El usuario debe estar completamente rasurado en la zona de sellado; la presencia de barba o vello facial rompe el vacío hermético imposibilitando la protección correcta.
- Guardar en un empaque sellado, limpio y seco, alejado de zonas contaminadas mientras no se encuentre en uso.

ACUATRO INDUSTRIAL SECURITY

954 789 655
953 053 635

WWW.ACUATRO.COM.PE
VENTAS@ACUATRO.COM.PE
RUC: 20608042670

AV. GUILLERMO DANSEY 360 – INT SEMI SÓTANO B03
CC. ELECTRO FERRETERO BOULEVARD CERCADO DE LIMA

COMPRA SEGURA

Imagen Referencial