ACUATRO INDUSTRIAL SECURITY

FICHA TÉCNICA

GUANTES DE NEOPRENO PALMA LISA

COD GA-32-2 | DE 18" | MARCA ASTARA



ACUATRO INDUSTRIAL SECURITY
954789655 - 953053635

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Guante totalmente recubierto con doble capa de PVC, con soporte interno de algodón. Por su acabado áspero permite una mejor manipulación en aplicaciones húmedas o con aceite.

Modelo No	Neo Plus 32
Material de revestimiento interno	Fibra natural y sintética
Material de recubrimiento externo	Baño de PVC en la palma, dedos y dorso áspero
Color	Negro
Largo	16" | 18"
Talla	10 - XL

CE

EN388	EN374-1	EN374-2
3301X	A, B, C	Sin revisión



ACUATRO INDUSTRIAL SECURITY
954789655 - 953053635

TRIPLE CAPA DE PVC | SOPORTE INTERNO DE COTTON | TOTALMENTE IMPERMEABLE | ACABADO ÁSPERO (MAYOR AGARRE) | PROTECCIÓN QUÍMICA (EN ISO 374) | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Guante robusto para actividades que exigen resistencia a la abrasión.
- Resistencia ácidos base, aceites aromáticos y alifáticos, alcoholes y esteres.
- La terminación áspera le confiere más agarre al guante.
- Fibra natural y sintética, foro tejido. Guante de PVC reforzado, con acabado antideslizante, para un excelente agarre. Completamente cubierto con PVC, hecho de resina mezcladas y plastificantes con elastómeros incorporados.

SEGMENTOS

Industrias petroleras, galvanoplastia, saneamiento, metalúrgica, siderúrgica, minería y fertilizantes, entre otras.

ACTIVIDADES

Actividades que demande protección a la abrasión, impermeabilidad y protección contra agentes químicos como detergentes, jabones, amoniacos y similares, alcoholes, éteres, ácidos clase A tipo 1 al 10%, clase B todos, clase C tipo 3.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

- Guante totalmente recubierto con triple capa de PVC.
- Soporte interno de Cotton.
- Largo: 45 cm.
- Cobertura con baño de protección de neopreno.
- Acabado áspero que permite mejor manipulación.
- Aplicación en trabajos húmedo o en base aceite.
- Totalmente impermeable.
- Para uso en químicos tipo A al 10% clase B (EN ISO 374-1:2003) Testeado.
- Protección mecánica EN 388:2016 - 3301X Testeado.
- Protección biológica EN 374-2:2003 sin revisión.