TECSEG SAFETY FIRST

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ACUATRO4 INDUSTRIAL SECURITY

GUANTES DE SEG/ DE BADANA BLANCO TALLA 9 MARCA TECSEG

MODELO: AS010





ACUATRO4 954789655 - 953053635

CUERO BADANA NATURAL | ALTA FLEXIBILIDAD Y DESTREZA | CORTE ERGONÓMICO TIPO CONDUCTOR | ELÁSTICO DE AJUSTE EN EL DORSO | RIBETE BORDADO REFORZADO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Guante de seguridad de cuero badana natural, color blanco, de alta calidad y gran destreza manual. Diseñado para brindar protección frente a riesgos mecánicos de nivel moderado a bajo, con excelente comodidad, flexibilidad y durabilidad.

GENERALIDADES

Marca:	TECSEG
Modelo / Código:	AS010
Color:	Blanco
Talla:	9 (L)
Tipo:	Guante para conductor, operador o maniobrista de uso general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIMENSIONES

Material Principal:	100% Cuero badana natural de primera calidad.
Espesor del Cuero:	0.80 mm – 0.90 mm (proporciona un efecto de "segunda piel" para alta precisión).
Largo Total:	9.5 pulgadas (~24 cm) incluyendo el ribete.
Ancho de la Palma:	~12 cm.
Diseño y Ajuste:	Corte ergonómico/anatómico tipo conductor. Incorpora un elástico de ajuste en el dorso para evitar deslizamientos involuntarios y un ribete bordado en la muñeca que refuerza la costura y evita el deshilachado.

NORMATIVA Y CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD

EN 388:2016

3132X

Cumple y está certificado bajo la norma europea **EN 388:2016** (Protección contra Riesgos Mecánicos) con la clasificación **3132X:**

Propiedad Mecánica	Nivel de Rendimiento	Descripción del Nivel
Resistencia a la Abrasión	3	Alta protección frente al desgaste por fricción continua.
Resistencia al Corte (Cuchilla)	1	Protección básica contra cortes leves.
Resistencia al Desgarro	3	Excelente fuerza de tracción estructural.
Resistencia a la Perforación	2	Protección moderada contra punciones u objetos agudos.
Corte TDM (ISO 13997)	X	No ensayado / No aplica para este modelo.

APLICACIONES E INDUSTRIAS RECOMENDADAS

Operación de Maquinaria
Conducción de montacargas, camiones pesados y controles táctiles de mandos.

Construcción y Obras
Labores de carpintería, manipulación de perfiles y montaje de estructuras ligeras.

Supervisión e Ingeniería
Ideal para visitas de inspección técnica en campo. Su color blanco facilita identificar contaminantes o suciedad con rapidez en procesos de control de calidad.

Mantenimiento y Logística
Embalaje, estiba, manipulación de paquetería y ajuste de componentes pequeños.

RECOMENDACIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Almacenamiento:	Conservar en espacios completamente secos, frescos y ventilados. Mantener alejado de la exposición directa al sol o fuentes intensas de calor.
Cuidado Crítico:	No mojar ni lavar con agua. El contacto con la humedad altera la flexibilidad y propiedades naturales del cuero badana, acelerando su agrietamiento y deterioro.