ACUATRO INDUSTRIAL SECURITY / Ansell

FICHA TÉCNICA

GUANTES DE SEGURIDAD HYFLEX®

COD: 11-561

Ansell®





Alta protección contra cortes y destreza

TECNOLOGÍAS CLAVE

FORTIX™
Hasta 20 % más de resistencia a la abrasión.

INTERCEPT™
Protección avanzada contra cortes.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los **guantes de seguridad Ansell HyFlex 11-561** brindan una alta protección contra cortes y destreza en entornos secos o ligeramente engrasados.

- **Tecnologías**
  Cuenta con tecnología **FORTIX™** que ofrece hasta un 20 % más de resistencia a la abrasión en comparación con la versión tecnológica anterior. Además, su revestimiento de nitrilo en la palma mejora el agarre, lo que proporciona un mayor tiempo de vida útil incluso en condiciones abrasivas, sin comprometer la transpirabilidad para mantener la mano cómoda y fresca. Su tecnología patentada de resistencia al corte **INTERCEPT™** ofrece una protección avanzada contra laceraciones y desgarros.
- **Diseño**
  Permite realizar tareas con precisión y facilidad sin sacrificar la protección, gracias a su diseño ligero y fino que ofrece un ajuste cómodo y una gran destreza. La unión del pulgar reforzada también mejora la durabilidad del guante en una zona clave de contacto de la mano.
- **Normativas y certificaciones**
  Se ajustan a la normativa **EN 388:2016**, con una calificación de **4X42C**, lo que indica su resistencia a la abrasión, corte, desgarro y perforación. Además, cuentan con la certificación de Resistencia al **Corte A3** según **ANSI ABR 4.** Han sido dermatológicamente probados y han recibido la certificación Oeko-Tex Centexbel. Asimismo, cumplen con la normativa EN ISO 21420:2020 relacionada con guantes de protección y están categorizados como nivel II para el contacto alimentario.

TECNOLOGÍAS Y BENEFICIOS CLAVE

Protección contra cortes INTERCEPT™
Utiliza hilo HPPE de próxima generación que duplica la resistencia frente a bordes afilados sin sacrificar flexibilidad.

Resistencia a la abrasión FORTIX™
Su recubrimiento de nitrilo ofrece hasta un 20 % más de resistencia al desgaste en condiciones abrasivas y mejora el agarre en seco.

Diseño ergonómico ultraligero
Es un 20 % más liviano que los guantes estándar de su categoría para reducir la fatiga manual durante jornadas largas.

Refuerzo en zona crítica
Integra protección adicional en la unión del pulgar y el índice para evitar roturas prematuras por fricción.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Característica	Detalle Técnico
Marca y Modelo	Ansell HyFlex® 11-561
Material del forro	Nylon, HPPE, basalto, spandex y poliéster (galga 15)
Material del recubrimiento	Espuma de nitrilo transpirable en la palma (color gris)
Diseño y puño	Muñeca de punto con refuerzo entre pulgar e índice
Longitud	210 a 285 mm (según talla)
Tallas disponibles	8, 9, 10
Libre de silicona	Sí
Compatibilidad táctil	Sí (apto para pantallas industriales y personales)
Presentación	12 pares por bolsa / 144 pares por caja master

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

Según la documentación oficial de Ansell, el modelo cumple con los siguientes estándares de seguridad y salud:

- **EN 388:2016 (4X42C).** Nivel 4 en abrasión, nivel 4 en desgarro, nivel 2 en perforación y nivel C en resistencia al corte (EN ISO 13997).
- **ANSI/ISEA 105-2024.** Nivel de corte A3 y nivel de abrasión ABR 4.
- **Seguridad dermatológica y general.** Certificado bajo EN ISO 21420:2020 y OEKO-TEX® Standard 100 (libre de sustancias nocivas).
- **Contacto con alimentos.** Apto para manipulación alimentaria conforme a la normativa europea aplicable.

EN 388 4X42C | ANSI A3 CORTE | ANSI 4 ABRASIÓN | OEKO TEX® | Contacto Alimentario | CE

APLICACIONES RECOMENDADAS

Sectores industriales: Automotriz, fabricación de metal, maquinaria y equipo, minería, petróleo y gas.

Tareas habituales: Manipulación de hojas metálicas, paneles, piezas con bordes afilados, ensamble final, inspección de componentes y trabajos de acabado.